



Protector Coaxial RF Banda Ancha / 100-512 MHz / 750W / Conectores N Hembra / Para Combinadores

SKU: VHF-50-HN Marca: POLYPHASER Categoría: Coaxial

\$2,787.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características -->
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características generales</h3>
 <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de frecuencia: 100-512 MHz
 <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia máx: 750 W
 <li style="margin-bottom: 5px;">Pérdida por inserción: ≤ 0.1 dB
 <li style="margin-bottom: 5px;">Flujo de energía: ≤ 500 nJ
 <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: N-Hembra

 </div>
<!-- Sección de cards con especificaciones -->
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div>
 <div style="padding: 15px;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de frecuencia: 100-512 MHz
 <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia máxima soportada: 750 W
 <li style="margin-bottom: 5px;">Pérdida por inserción: mínima de 0.1 dB
 <li style="margin-bottom: 5px;">Flujo de energía: 500 nJ
 <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: tipo N-hembra

 </div>
 </div>
</div>
<!-- Separador -->
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de banda ultraancha en un solo dispositivo
Característica 2	Mínima degradación de señal con 0.1 dB de atenuación
Característica 3	Alta capacidad de disipación de 500 nJ por evento
Característica 4	Conectores N-hembra para integración directa en infraestructura
Característica 5	Diseño para instalación en combinadores y sistemas RF complejos
Característica 6	Resistencia a 750 W para transmisores de alta potencia