



Protector Coaxial RF Bidireccional / 698-2700 MHz / 750W / Conectores N Hembra / Bloqueo DC / IP67

SKU: TSX-NFF Marca: POLYPHASER Categoría: Coaxial

\$3,318.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia de 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima soportada de 750 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida por inserción de solo 0.2 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección bidireccional con flujo de energía 0.5 µJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores estándar tipo N hembra </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida por Inserción: ≤0.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: 750 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de paso: ≤±200mV para 3kA @ 8/20µs <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía de paso: ≤5nJ para 3kA @ 8/20µs <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 40kA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Múltiple: 20kA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cuerpo de bronce triplateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dieléctrico: PTFE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -50°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a vibración: 1G @ 5Hz a 100Hz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección DC corto/Radiofrecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en chasis <li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de intemperie cuando está instalado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con IEC 60529 IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Bellcore #TA-NWT-000487 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>CE Compliant </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.18' (30 mm) x 2.0' (50.8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.25 lbs (113 g) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: IEC 61000-4-5 8/20µs <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: Exportadas de acuerdo a regulaciones de Estados Unidos </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida por inserción mínima de 0.2 dB
Característica 2	Protección bidireccional con flujo de 0.5 µJ
Característica 3	Cuerpo de bronce triplateado con dieléctrico PTFE
Característica 4	Operación extrema de -50°C a +85°C
Característica 5	Resistencia a vibración de 1g en rango 5-100 Hz
Característica 6	Cumplimiento con norma IEC 605 para instalaciones críticas