



SKU: LSXL-ME Marca: POLYPHASER Categoría: Coaxial

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="color: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 15px 0;">Supresor coaxial RF con bobina inductora patentada, bloqueador de DC, protección contra descargas diseñado para señales de altas potencias con pasa bandas desde los 1.8 GHz a 3.8 GHz y 4.2 GHz a 6.0 GHz.</p> <div style="width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones generales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de protección: Bloqueador de DC <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de montaje: mampara (Bulkhead) <li style="margin-bottom: 5px;">PIM Rated: N <li style="margin-bottom: 5px;">Estándares: CE Compliant, IEC 60529 IP65, Bellcore #TA-NWT-000487 <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: N <li style="margin-bottom: 5px;">Conector del lado de descarga: N hembra <li style="margin-bottom: 5px;">Conector del lado protegido: N macho <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de frecuencia: 1.8 GHz a 3.8 GHz y 4.2 GHz a 6.0 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia en RF: 10 W <li style="margin-bottom: 5px;">VSWR: ≤1.2:1 Typical ≤1.3:1 Max <li style="margin-bottom: 5px;">Perdida por inserción: ≤0.2 dB <li style="margin-bottom: 5px;">Protocolo/Aplicación: bloque DC, y protección RF </div> </div> <!-- Separador --> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bobina inductora patentada para alta potencia RF
Característica 2	Bloqueo DC integrado sin componentes activos
Característica 3	Doble banda de frecuencia optimizada
Característica 4	Pérdida de inserción ultrabaja 0.2 dB
Característica 5	Montaje en mampara con conectores N
Característica 6	Certificación IP65 para entornos exteriores