



Protector Coaxial RF de Banda Ancha Para Combinadores de 100 a 512 MHz Con Conectores DIN Hembra

SKU: VHF-50-HD Marca: POLYPHASER Categoría: Coaxial

\$2,361.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 100-512 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Máxima: 750 W RMS <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida por Inserción: ≤ 0.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo de Energía: ≤ 500 nJ <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: DIN Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR: ≤1.1:1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad Relativa: Hasta 95% <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: -50°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: IEC 60529 IP67, Bellcore TA-NWT-000487 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Viento: 120 mph (prueba de lluvia intrusiva) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 100-512 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR: ≤1.1:1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida por Inserción: ≤0.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 750 W RMS <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente Máxima: 20 kA <li style='margin-bottom: 5px;*>Energía de Sobretensión: ≤500 nJ </div> </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: DIN Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Flange o bulkhead <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1.67" (42.4 mm) de longitud </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CE Compliant <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS Compliant <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60529 IP67 <li style='margin-bottom: 5px;*>Bellcore TA-NWT-000487 </div> </div> <!-- Sección de componentes incluidos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Componentes Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Arandela 1.15ID plana SST tipo 304 <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Tuerca M29 X 1.5 SST DIN <li style='margin-bottom: 5px;*>1 O-Ring 027 de silicona <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Tapa de tornillo M8X1.25X10mm <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Conectores DIN Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Arandela 5/16 EXT 18-8 SS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Separador</h3> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de frecuencia 100-512 MHz
Característica 2	Potencia máxima 750 W RMS
Característica 3	Pérdida por inserción 0.1 dB
Característica 4	Conectores DIN hembra
Característica 5	VSWR 1.1:1
Característica 6	Protección IP67 y -50°C a +85°C