



Protector Coaxial RF Tubo de Gas / DC-7 GHz / 90W / Conectores N Hembra / Bidireccional / Aluminio

SKU: GT-NFF-AL Marca: POLYPHASER Categoría: Coaxial

\$1,762.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Protección RF de tubo de gas contra descargas atmosféricas con excelente VWSR y características de rendimiento RF superiores para operación de equipos entre DC y 7 GHz con hasta 90 W de potencia con configuración de conectores N hembra bidireccionales.

Características

* Construcción en aluminio

* Kit de hardware incluido

A prueba de cuestiones climatológicas en instalación

Especificaciones

- Pasa DC

- Tipo de montaje: Mampara (Bulkhead)

- Estandares: CE Compliant, RoHS Compliant

- Voltaje en línea: 50 Vdc

- Conectores: N Hembra

- Rango de frecuencia: DC a 7 GHz

- Voltaje de activación: 150 Vdc (spark over)

- Potencia RF: 90W/CW @ 30MHz, 9W/CW @ 3GHz

- VSWR: DC a 3.0GHz @ ≤1.1dB a 1 dc a 4.0Ghz @ ≤1.2bB a 1 dc a 7.0Ghz @ ≤1.4 a 1

- Perdida por inserción: DC a 4.0Ghz @ ≤0.1dB dc a 7.0GHz @ ≤0.25dB

Protocolo/Aplicación: tube de gas, protección coaxial pasa DC RF para DC a 7.0 GHz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de tubo de gas contra descargas atmosféricas
Característica 2	VSWR ultra bajo 1.1:1 hasta 3 GHz para mínima pérdida de señal
Característica 3	Diseño pasa DC con activación precisa a 150 VDC
Característica 4	Construcción en aluminio resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 5	Montaje en mampara con hardware incluido para instalación directa
Característica 6	Cumplimiento CE y RoHS para despliegue en infraestructura crítica