



Protector Con Cristal, Rómperse En Caso De Incendio Para Estaciones De Jalón, Texto En Inglés

SKU: STI-4100 Marca: STI Categoría: Carcasas

\$1,112.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Cubierta de vidrio grande Claramente visible y accesible Carcasa de policarbonato súper resistente Instalación rápida y fácil </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: STI-4100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.84' altura x 5.39' ancho x 1.5' profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato superresistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C (-40°F) a 116°C (240°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones: UL Listado No. S2466, NEMA 3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Gama de aplicación: Para alarmas de incendio </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 20px;'>Vidrio de resistencia única (fácilmente reemplazable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye barra de metal para romper el vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Aceptado por jefes de bomberos <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 3 años contra rotura del policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de espaciador SUB-900-R para instalaciones con conduit </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Compatible con sistemas de alarma de incendio Disponible espaciador conduit (SUB-900-R) para instalaciones montadas sobre superficie </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cristal grande de alta visibilidad para acceso inmediato
Característica 2	Carcasa de policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Barra de metal integrada para romper el vidrio
Característica 5	Vidrio de resistencia única fácilmente reemplazable
Característica 6	Aceptado por jefes de bomberos para cumplimiento normativo