



Protector contra descargas / 60 VCC / 2.1 A / Resistente a 150 mph / Estado sólido de alta velocidad

SKU: WB650 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Redes

\$9,750.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este protector contra descargas atmosféricas está diseñado para salvaguardar radios de enlace punto a punto de la serie PTP de alta disponibilidad. Integra cable LPU y Ethernet con prensaestopas preinstalados, facilitando la instalación en torres y sitios expuestos a condiciones climáticas adversas. Su encapsulamiento metálico robusto y dispositivo de estado sólido de alta velocidad garantizan una respuesta inmediata ante sobretensiones, protegiendo la inversión en equipos de comunicación críticos. La resistencia a vientos de hasta 150 mph (241 km/h) lo hace apto para despliegues en zonas de alta incidencia de tormentas eléctricas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Incluye cable LPU y Ethernet con prensaestopas preinstaladosProtección para radios serie PTP400, PTP600 y PTP670Dispositivo de estado sólido de alta velocidad y corrienteEncapsulamiento metálico robusto contra elementos climáticosResistente a vientos fuertes hasta 150 mph (241 km/h)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Eléctricas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;*>Tensión de entrada</div><div style='color: inherit;*>60 VCC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;*>Corriente máxima</div><div style='color: inherit;*>2.1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mecánicas / Ambientales</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;*>Resistencia al viento</div><div style='color: inherit;*>Hasta 150 mph (241 km/h)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;*>Encapsulamiento</div><div style='color: inherit;*>Metálico, resistente a elementos climáticos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;*>Radios protegidos</div><div style='color: inherit;*>PTP400, PTP600, PTP670</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;*>Tecnología de protección</div><div style='color: inherit;*>Estado sólido de alta velocidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Información general</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px;*>Marca</div><div style='color: inherit;*>Cambiaum Networks</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;*>Modelo</div><div style='color: inherit;*>WB650</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;*>Contenido del kit</div><div style='color: inherit;*>1 pieza</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 12px; margin-bottom: 8px;*>País de origen</div><div style='color: inherit;*>China</div></div></div><div style='margin-top: 24px; padding: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Requisitos de instalación</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*>Requiere 2 kits por enlace (uno en cada extremo)Instalación por personal calificado y certificado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye cable LPU y Ethernet con prensaestopas preinstalados
Característica 2	Protección para radios serie PTP400, PTP600 y PTP670
Característica 3	Dispositivo de estado sólido de alta velocidad y corriente
Característica 4	Encapsulamiento metálico robusto contra elementos climáticos
Característica 5	Resistente a vientos fuertes hasta 150 mph (241 km/h)
Característica 6	Requiere 2 kits por enlace para instalación completa