



Protector Contra Descargas Eléctricas / Rango de Frecuencia de DC a 5.8 GHz / Impedancia 50Ω / Protección Bidireccional / Tubo de Descarga de Gas 90V Reemplazable / Conectores N hembra

SKU: 850-050 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,234.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>El Protector contradescargas de Wilson Connectivity es un dispositivo de protección contra sobretensiones diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en un ancho de banda de hasta 6 GHz. Con una impedancia de 50Ω, este protector contradescargas proporciona protección bidireccional contra descargas eléctricas, transientes y rayos, gracias a su tubo de descarga de gas de 90V con capacidad de múltiples descargas. Es adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores, y está construido con materiales de alta calidad para garantizar durabilidad y eficacia en un rango de temperatura de -40°C a +85°C. Con una durabilidad igual o superior a 500 ciclos.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección bidireccional contra descargas eléctricas, transientes y rayos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo de descarga de gas de 90V con capacidad de múltiples descargas. Reemplazable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de 50 Ω para un rendimiento óptimo en un ancho de banda de hasta 6 GHz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta con materiales de alta calidad: carcasa de latón/níquel, contactos de bronce fosforoso/dorado, y aislante de PTFE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura operativa de -40 °C a +85 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores N-hembra para una fácil instalación. </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia Máxima: DC-5.8 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Resistencia Dieléctrica: 2500V (RMS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de Contacto: Conductor central ≤1mΩ, Conductor externo ≤1mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de Aislamiento: ≥5000MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: ≥500 ciclos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N-hembra en ambos lados. <li style='margin-bottom: 5px;'>Roscado: 5/8"-24UNEF-2A </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Uso en Exteriores</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Diseñado para resistir condiciones climáticas adversas, es perfecto para instalaciones en exteriores donde el riesgo de rayos es mayor.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 250, 0.05);'> <h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Instalaciones Industriales, Comerciales y Habitacional</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Adecuado para entornos donde la protección contra sobretensiones es crucial para mantener la integridad de los equipos amplificadores de señal celular y de comunicación.</p> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección bidireccional contra rayos y sobretensiones transitorios
Característica 2	Tubo de descarga de gas 90V reemplazable para múltiples ciclos
Característica 3	Ancho de banda hasta 5.8 GHz compatible con señales RF modernas
Característica 4	Operación en exteriores de -40°C a +85°C para climas extremos
Característica 5	Resistencia dieléctrica 2500V RMS para alta confiabilidad eléctrica
Característica 6	Conectores N hembra para integración directa en infraestructura RF