



Protector contra descargas electrostáticas Gen2 para equipos Ubiquiti para exterior

SKU: ETH-SP-G2 Marca: UBIQUITI Categoría: Redes

\$374.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Protección contra descargas electrostáticas para exterior para redes de alta velocidad.</p> <p style='margin: 15px 0;'>Ideal para redes WISP.</p> <p style='margin: 15px 0;'>Instalación rápida y fácil.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos de datos 10/100/1000 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de descarga: 10 kA+. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 802.3af PoE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 91 x 61 x 32.5 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 80 g. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30 a 65 °C. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección contra descargas electrostáticas para dispositivos PoE para exterior.</h3> </div> </div> <!-- Sección de diagrama e instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de instalación para un equipo.</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fácil y rápida instalación.</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 10 kA+ para equipos críticos en campo
Característica 2	Compatible con PoE 802.3af sin degradación de potencia
Característica 3	Operación confiable en climas extremos -30 a 65 °C
Característica 4	Instalación plug-and-play sin configuración
Característica 5	Dos puertos Gigabit para protección de enlace completo
Característica 6	Diseño compacto para torres y sitios remotos WISP