



Protector contra descargas para equipo Cambium para aplicaciones en interior y exterior- 600SSH

SKU: 600SSH Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Redes

\$881.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con modelos PMP y PTP de Cambium Networks <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipación de energía de 2.1 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango operativo de -40°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 5.1' x 3.5' x 1.6' <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz Ethernet 10/100 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía disipada: 2.1 J <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje modo común Ethernet: 75 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente modo común Ethernet: 200 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje modo común línea DC: 93 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente modo común línea DC: 16 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones físicas: 2 x RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ambiental: IP54 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento: -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.25 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 13 x 9 x 4 cm </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración de tierra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición aislada: 58V transorb entre tierra y pin 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste para WiMAX 230 CPE <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición tierra: para reducir CRC o errores de paquetes </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diagrama de protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de protección contra descargas eléctricas</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con equipos inalámbricos PMP y PTP Cambium
Característica 2	Protección de línea DC con modo común hasta 93 V
Característica 3	Soporta corrientes de modo común Ethernet hasta 200 A
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones en torres y gabinetes
Característica 5	Rango de almacenamiento extendido hasta +85°C sin degradación
Característica 6	Configuración de tierra aislada con transorb de 58 V