



Protector Datos Gigabit Ethernet / SASD Diodo Avalancha / 1000 Mbps / RJ45 / Interior Rack 19" y 23" (0.6 y 0.7 m) / Bidireccional

SKU: T-DPR-GE Marca: TRANSECTOR Categoría: Protección de Líneas (Red / Coaxial)

\$2,477.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este protector de datos para Gigabit Ethernet utiliza tecnología SASD con diodos de avalancha de silicio, ofreciendo protección permanente sin degradación por transitorios eléctricos. A diferencia de los protectores basados en varistores de óxido de metal (MOV) que se degradan con el tiempo, los diodos de avalancha de silicio mantienen su rendimiento óptimo tras múltiples eventos de sobretensión. Su diseño bidireccional protege los pines críticos de red en ambas direcciones, mientras que su compatibilidad con montaje en rack 19" y 23" (0.6 m y 0.7 m) facilita su integración en centros de datos y salas de equipos. La respuesta ultrarrápida y el alto rendimiento minimizan costos operativos al reducir fallos de equipos electrónicos sensibles.

Características principales

- Tecnología SASD con diodo de avalancha de silicio
- Protección permanente sin degradación por transitorios eléctricos
- Velocidad de datos hasta 1000 Mbps Gigabit Ethernet
- Protección bidireccional en pines críticos de red
- Voltaje máximo de operación 6 Vpk
- Diseño para montaje en rack 19" y 23" (0.6 m y 0.7 m)

Especificaciones técnicas

Conector	RJ45
Dirección de protección	Bidireccional
Voltaje máximo de operación	6 Vpk
Montaje	Rack 19" y 23" (0.6 m y 0.7 m) - Interior
Compatibilidad	Equipos de red IP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SASD sin degradación por transitorios
Característica 2	Respuesta ultrarrápida a sobretensiones
Característica 3	Protección bidireccional en pines críticos
Característica 4	Compatible montaje rack 19" y 23"
Característica 5	Voltaje máximo operación 6 Vpk
Característica 6	Diseño para equipos de red IP