



Protector de Baterías 12/24V a Prueba de Agua 40 A

SKU: BGW40 Marca: SAMLEX Categoría: Terminales y Accesorios

\$2,396.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Previene descarga excesiva de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Rangos de voltaje programables por puentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrevoltaje efectiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección automática de voltaje de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño a prueba de agua robusto (IP66) </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima continua: 40A (45A de apagado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente pico: 300A (0.7 seg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 8-19 VCD (12 VCD) / 20-35 VCD (24 VCD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 3.2mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Caída de voltaje: 40 mV a 40A <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de corriente: ±10% <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de voltaje: ±2% </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de gabinete: IP66 (Impermeable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura: Caucho de Poliuretano PU552 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 62 x 72 x 32 mm (2.44 x 2.83 x 1.26 pulg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.2 kg (0.4 lb) </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección automática de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, UKCA, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con EN 61000-6-3:2007 y EN 61000-6-2:2005 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 5px;'>>Ideal para sistemas marinos, vehículos recreativos, sistemas solares y aplicaciones industriales donde se requiere protección confiable de baterías contra descargas profundas y condiciones ambientales adversas.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descarga profunda con corte automático por voltaje
Característica 2	Detección automática de sistema 12 V o 24 V sin configuración manual
Característica 3	Rangos de voltaje programables por puentes para ajuste fino de umbrales
Característica 4	Protección integrada contra sobrevoltaje y sobrecorriente hasta 300 A pico
Característica 5	Diseño IP66 con gabinete sellado para instalación en ambientes hostiles
Característica 6	Caída de voltaje mínima de 40 mV a plena carga para máxima eficiencia