



Protector de Baterías Exi33, Protege y Extiende la Vida de Tu Batería, Solución Eficaz contra la Corrosión y la Sulfatación en Ambientes Exigentes

SKU: EXI33 Marca: SILIMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$118.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción principal --> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"> <p style="margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;">El Protector de Baterías EXI33 es un revestimiento especialmente diseñado para proteger las baterías automotrices y sus conexiones. Gracias a su alta resistencia a la intemperie, es ideal para zonas de alta humedad y salinidad, previniendo la sulfatación que afecta la durabilidad de las baterías.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alta resistencia a intemperie: Ideal para ambientes exigentes, protege eficazmente contra la humedad y salinidad, evitando la corrosión en la batería. <li style="margin-bottom: 5px;">Previene la sulfatación: Minimiza la acumulación de sulfato en los terminales, lo que puede causar pérdida de rendimiento de la batería. <li style="margin-bottom: 5px;">Alto rendimiento: Con un envase de 454 ml, permite múltiples aplicaciones. <li style="margin-bottom: 5px;">Amigable con el ambiente: Libre de compuestos como CFC y HCFC, contribuyendo al cuidado ambiental. <li style="margin-bottom: 5px;">Durabilidad: Protege a largo plazo las conexiones de la batería. <li style="margin-bottom: 5px;">Eficiencia: Reduce la necesidad de mantenimiento frecuente. <li style="margin-bottom: 5px;">Adaptabilidad: Ideal para condiciones adversas como zonas costeras. </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Datos Técnicos</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">pH: 5.53 <li style="margin-bottom: 5px;">pH: 5.53 <li style="margin-bottom: 5px;">Densidad: 0.82 g/ml <li style="margin-bottom: 5px;">Punto de inflamabilidad: 18.3°C <li style="margin-bottom: 5px;">Color y apariencia: Líquido ligeramente amarillo, transparente. </div> <!-- Instrucciones de uso --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Instrucciones de Uso</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1. Limpia completamente la batería y sus conexiones. <li style="margin-bottom: 5px;">2. Aplica una capa uniforme del producto sin excederte. <li style="margin-bottom: 5px;">3. Evita la sobreaplicación para un mejor resultado. <li style="margin-bottom: 5px;">Precauciones <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Evitar exposición a temperaturas superiores a 50°C. <li style="margin-bottom: 5px;">No perforar o incinerar el envase vacío. <li style="margin-bottom: 5px;">Mantener fuera del alcance de los niños y revisar la hoja de seguridad para un uso seguro. </div> </div> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Conclusión --> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"> <p style="margin: 0; text-align: justify;">Este producto es una solución excelente para proteger y extender la vida de las baterías automotrices en condiciones exigentes.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Previene corrosión y sulfatación en terminales
Característica 2	Alta resistencia en ambientes costeros extremos
Característica 3	Múltiples aplicaciones con envase de 454 ml
Característica 4	Fórmula ambientalmente responsable sin CFC ni HCFC
Característica 5	Prolonga vida útil de conexiones eléctricas
Característica 6	Protección efectiva contra intemperie y salinidad