



Protector de Cable de 5 Canales / Base de Goma y Tapa de Plástico / Capacidad 4.6 Toneladas / Canal 38x35MM / Longitud 90 cm / Amarillo y Negro

SKU: AC905-CV Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$1,567.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Base de goma y tapa de plástico para una máxima durabilidad <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de carga de 4.6 toneladas por neumático, ideal para tráfico intenso <li style="margin-bottom: 5px;">Canales de 38x35MM, aptos para cables gruesos <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de 90 cm para adaptarse a múltiples configuraciones <li style="margin-bottom: 5px;">Colores llamativos amarillo y negro para alta visibilidad <div style="margin-top: 20px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: AC905CV <li style="margin-bottom: 5px;">Peso unitario: 16 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 90 cm (Largo) x 50 cm (Ancho) x 5.5 cm (Altura) <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Hule <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la tracción: 3,0 MPa <li style="margin-bottom: 5px;">Alargamiento de rotura: 212% <li style="margin-bottom: 5px;">Dureza: A85 <li style="margin-bottom: 5px;">Elasticidad al impacto: 37% <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento de abrasión: 0,28 cm³ / 1,61 km <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura operativa: -45°C a 60°C <div style="margin-top: 20px;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Ideal para eventos al aire libre, áreas de construcción y fábricas donde es crucial proteger los cables y evitar accidentes.</p> <div style="margin-top: 20px;"> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de 4.6 toneladas por neumático para tráfico industrial pesado
Característica 2	Canales de 38x35 mm para cableado grueso y organizado
Característica 3	Construcción modular para expansión adaptada a la ruta
Característica 4	Base de goma y tapa de plástico para durabilidad extrema
Característica 5	Visibilidad alta con colores amarillo y negro de seguridad
Característica 6	Operación confiable de -45° a 60° en ambientes severos

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 16:41