



Protector de datos PoE para C5x y C5c de Mimosa Networks

SKU: NID Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Redes

\$388.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Puertos RJ-45 Gigabit compatibles con C5x, C5c, C6X y B6X y Protección contra sobretensiones con tubo de descarga de gas (GDT)

Rango de temperatura: -40 a 55°C

Protección contra polvo y agua IP54

Montaje en pared

Dimensiones: 84 x 42 x 131 mm

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas

Conectores: Dos (2) RJ-45

Modo de protección: Protección ambiental

DC Sparkover: 90 V a 100 V/s

Sparkover de impulso: 550 V a 1000 V/μs

Corriente de descarga de impulso: 10 kA

Capacitancia: 1,0 pF a 1 MHz

Sección de especificaciones ambientales

Especificaciones Ambientales

Humedad: 5 a 100% de condensación

Protección ambiental: IP54

Sección de especificaciones físicas

Especificaciones Físicas

Peso: 0.13 kg (4.8 onzas)

Sección de beneficios

Beneficios

Protección ESD entre la entrada a las instalaciones del suscriptor y el hogar

Protección ESD entre radios y la fuente de energía

Interfaz de servicio para solucionar problemas de acceso

Solución rentable para cada implementación

Sección de imágenes

Imágenes

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones con tubo de descarga de gas de 10 kA
Característica 2	Compatible con radios C5x, C5c, C6x y B6x de Mimosa Networks
Característica 3	Interfaz de servicio integrada para diagnóstico remoto de fallas
Característica 4	Capacitancia inferior a 1.0 pF para mínima degradación de señal
Característica 5	Operación confiable en exteriores con rango de -40 a 55°C
Característica 6	Instalación en pared con protección IP54 contra polvo y agua