



Protector de descarga de Baterías 12/24V 200A

SKU: BG-200 Marca: SAMLEX Categoría: Terminales y Accesorios

\$2,159.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Previene la descarga excesiva de las baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite conectar/desconectar con diferentes voltajes mediante jumpers <li style='margin-bottom: 5px;'>Protege contra voltajes excesivos causados por cargadores o alternadores defectuosos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protege contra sobrecargas con desconexión automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y resistente con carcasa de aluminio anodizado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marino <li style='margin-bottom: 5px;'>Automotriz <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos recreativos </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima continua: 200A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de pico: 480A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de operación: 12V o 24V (auto-detección) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en espera: ~2mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo típico: ~4mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de corte por sobrecarga: 210A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de desconexión por sobrecarga: 5 segundos (después de 1 minuto de arranque) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia de corriente: ±20% </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de carcasa: Aluminio anodizado negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP66 (resistente al agua) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 110 x 120 x 60 mm (4.33 x 4.72 x 2.36') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.23 kg (0.5 lb) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Conexiones y sensores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: Buzzer o relé de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensores: Sensor de corriente Current Watch <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor: On/Off </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EMISSION - EN50081-1 / EN61000-6-3 <li style='margin-bottom: 5px;'>SAFETY & EMC IMMUNITY - EN50082-2 / EN61000-6-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>AUTOMOTIVE - 95/95CE </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 5px;'>>2 AÑOS</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descarga excesiva de baterías
Característica 2	Detección automática de 12V o 24V
Característica 3	Desconexión automática por sobrecarga (210A)
Característica 4	Diseño compacto de aluminio anodizado
Característica 5	Resistencia IP66 contra agua y polvo
Característica 6	Sensor de corriente Current Watch integrado