



Protector de Descargas Atmosféricas, Diseñado Para Sistemas Fotovoltaicos, Uso en Corriente Directa, 0-1100 Vcc

SKU: LA-602-DC Marca: DELTA Categoría: Corriente Directa

\$1,389.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Use este restrictor de picos de voltaje antes del regulador en su sistema fotovoltaico. Así evitará daños debido a picos de corriente originados por descargas eléctricas inesperadas.

Varistor de Oxido Silicón

Numero iliminato de protecciones

Tiempo de respuesta 5 nanosegundos

Cuando exista una descarga atmosférica el supresor recibirá el daño, cuando la descarga sea directa de mayor intensidad que la indicada en la ficha técnica y tenga suficiente calor y tensión acumulada, el supresor abrirá un orificio de aproximadamente un pulgada en el inferior del bote y expulsará silicio caliente y trozos de plástico, realizando su máxima función de bloqueo y protegiendo el circuito, instale el bote fuera del gabinete como muestran las imágenes.

La instalación en un sistema aislado se hace en el controlador de carga, en los mismos bornes donde se conecta el modulo fotovoltaico

En un sistema de interconexión se hace en la pastilla térmica donde llegan los módulos en el inversor, respetando los colores y polaridades como la imagen anterior, en microinversores se puede omitir.

En corriente alterna se observa otro supresor (especial para corriente alterna) modelo [LA302R](https://www.mx/producto/LA302R-DELTA-167343.html)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta en 5 nanosegundos a descargas atmosféricas
Característica 2	Varistor de óxido de silicio para protección efectiva
Característica 3	Instalación externa para máxima seguridad y rendimiento
Característica 4	Expulsión de silicio bajo descarga intensa
Característica 5	Protección contra picos de corriente eléctricos inesperados
Característica 6	Diseñado para sistemas fotovoltaicos de 0-1100 Vcc