



Protector de Esquinas de PVC Rígido, 6 ft (1.82 m) de Largo, Con Pegamento, Autoextinguible (21000-00001)

SKU: PROTECTHOR Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$76,373.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROTECTHOR/218154-thorsmanarriba.jpg' alt=''> </div> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'>

<p>Protector de esquinas de PVC rígido para protección en zonas de alto tráfico. Ideal para prevenir daños en esquinas de muros falsos por personas, vehículos y equipos.</p> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 8px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de trabajo: -5 °C a +65 °C <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye pegamento PEGATHOR70 para instalación <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 1.83 m (6 FT) x 49 mm x 49 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso por metro lineal: 246.6 g <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Material: PVC Rígido, Autoextinguible <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidas</h3> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROTECTHOR/218154-thorsmanabajo.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica superior
Característica 2	Resistente a humedad y atmósferas corrosivas industrialmente
Característica 3	PVC autoextinguible que reduce riesgo de propagación de fuego
Característica 4	Pegamento Pegathor70 incluido para instalación inmediata
Característica 5	Operación confiable de -5°C a +65°C en ambientes exigentes
Característica 6	246.6 g por metro lineal para estructura ligera y resistente