



KOCOM

Protector de Lluvia y Sol / Montaje en Pared / Compatible con KVLC204I y KEL212 / Resistente a UV e Impactos

SKU: KVL-SV30 Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$88.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Visera protectora diseñada para videoporteros externos de las series KVLC204I y KEL212, proporcionando barrera física contra precipitaciones, acumulación de polvo y exposición directa a radiación ultravioleta. La geometría de la visera optimiza el ángulo de protección solar para mantener la legibilidad de la pantalla y la funcionalidad de los componentes ópticos en condiciones de iluminación intensa. Fabricada en material termoplástico con alta resistencia al impacto y estabilidad dimensional térmica, permite instalación en pared mediante fijación mecánica estándar sin requerir herramientas especializadas. Su diseño estructural prioriza la evacuación de agua y minimiza la retención de partículas en superficies críticas del equipo protegido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra lluvia, polvo y rayos UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con videoporteros KVLC204I y KEL212<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en pared con fijación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para exteriores exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente a impactos y deformaciones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación simple con herramientas comunes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Barrera contra lluvia y precipitaciones<li style='padding: 6px 0;'>• Protección anti-polvo en superficie frontal<li style='padding: 6px 0;'>• Filtro de radiación UV solar<li style='padding: 6px 0;'>• Óptima protección solar por geometría de visera</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material resistente a impactos<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a deformaciones térmicas<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño duradero para condiciones climáticas extremas<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de montaje: pared con fijación mecánica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Compatible con modelo KVLC204I<li style='padding: 6px 0;'>• Compatible con modelo KEL212<li style='padding: 6px 0;'>• Instalación rápida en pared<li style='padding: 6px 0;'>• Requiere herramientas comunes</div></div></div></div>