



Protector de Palma con Inserto UltraMAX

SKU: PG2 Marca: SIEMON Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$373.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Ergonómico y versátil<li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Protección durante terminación de conectores<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con conectores CT® planos o angulados UTP y salidas UltraMAX<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: No especificado en el documento<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Incluye inserto removible para superficies planas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: PG2<li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: PG2-U<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Producto: Protector de palma con inserto<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Terminación de conectores de red<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Salidas de la serie PG CT y MAX</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico que se adapta a la palma de la mano<li style='margin-bottom: 5px;'>Correa elástica ajustable para mayor comodidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Inserto extraíble para diferentes tipos de conectores<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para sujetar módulos UltraMAX en superficies planas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Absorbe el impacto durante la terminación<li style='margin-bottom: 5px;'>Evita el movimiento del conector durante la terminación<li style='margin-bottom: 5px;'>Aumenta la eficiencia en instalaciones repetitivas<li style='margin-bottom: 5px;'>Permite terminaciones más limpias y precisas</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación de conectores CT® planos o angulados UTP<li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación de salidas UltraMAX<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en superficies planas con inserto removible<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de cableado estructurado de alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>PG2-U: Inserto solo de protector de palma UltraMAX<li style='margin-bottom: 5px;'>Palm Guard con inserto MAX: Para salidas PG CT y MAX<li style='margin-bottom: 5px;'>PG-MX6: Inserto protector para salidas MAX punch-down</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Referencias</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>PG2: Protector de palma con inserto UltraMAX<li style='margin-bottom: 5px;'>PG2-U: Inserto solo de protector de palma UltraMAX<li style='margin-bottom: 5px;'>PG-MX6: Inserto protector para salidas MAX punch-down<li style='margin-bottom: 5px;'>Palm Guard: Protector de palma con inserto UltraMAX<li style='margin-bottom: 5px;'>Palm Guard con inserto MAX: Para salidas PG CT y MAX<li style='margin-bottom: 5px;'>Partes Relacionadas<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UMAX-PD: Herramienta de Impacto UltraMAX de 4 pares<li style='margin-bottom: 5px;'>UMAX-PDH: Cabezal de repuesto para herramienta de impacto UltraMAX de 4 pares<li style='margin-bottom: 5px;'>Z-TOOL: Herramienta de terminación para salidas estándar Z-MAX<li style='margin-bottom: 5px;'>Z-TOOL-45: Herramienta de terminación para salidas Z-MAX-45</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege la palma durante terminación de conectores
Característica 2	Inserto removible para superficies planas
Característica 3	Compatible con conectores planos y angulados
Característica 4	Correa elástica ajustable para uso prolongado
Característica 5	Sujeta módulos UltraMAX firmemente
Característica 6	Absorbe impacto al insertar conectores