



Protector de Policarbonato Súper Resistente, para Múltiples Aplicaciones, Texto en Español

SKU: STI-6519-ES Marca: STI Categoría: Carcasas

\$460.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de policarbonato superresistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Resorte de torsión de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra vandalismo y daños accidentales <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación rápida y fácil <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas: 90 x 151 x 33 mm </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato superresistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: Resistente a fuertes golpes sin alterar su funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40° a 121°C (-40° a 250°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resorte: Torsión de acero inoxidable </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación rápida y fácil <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta incluye bastidor de montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Se monta directamente a través de la placa de montaje a la caja eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Viene completa con bisagra tipo piano, placa de montaje y accesorios de montaje </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de unidades de botón para oprimir <li style='margin-bottom: 5px;*>Estaciones de palanca más pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;*>Teclados digitales <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptores eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;*>Estaciones manuales pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;*>Controles de volumen <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas biométricos </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Opciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>3 años contra rotura del policarbonato durante el uso normal </div> </div> <!-- Sección de opciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo STI-6519-ES <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 90 x 151 x 33 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>(3.53" x 5.95" x 1.28") </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección reforzada contra vandalismo y golpes accidentales
Característica 2	Resorte de torsión en acero inoxidable para durabilidad extrema
Característica 3	Instalación directa a caja eléctrica con bastidor incluido
Característica 4	Bisagra tipo piano para operación suave y confiable
Característica 5	Resistencia térmica de -40°C a 121°C sin degradación
Característica 6	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos