



Protector de Policarbonato Superresistente, para Múltiples Aplicaciones

SKU: STI-6518-ES Marca: STI Categoría: Carcasas

\$580.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato superresistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40° a 116°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de cierre: Resorte de torsión de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra: Vandalismo y daños accidentales <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Accesorios de montaje y junta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de unidades de botón para oprimir <li style='margin-bottom: 5px;'>Estaciones de palanca más pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclados <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores de apagado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: STI6518ES <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 8.3' x 4.18' x 2.99' (211mm x 106mm x 76mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40° a 116°C (-40°F a 240°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años contra rotura del policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo de junta: Cada 5 años recomendado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Coloque el marco en posición contra la pared o puerta y marque las 4 ubicaciones de los orificios <li style='margin-bottom: 5px;'>Retire el marco. Si usa anclajes, perforo 4 orificios de 1/4", 1 3/8" de profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Inserte los anclajes #8-10 (si se usan) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alinee los orificios superiores de la junta con los orificios de anclaje superiores y aplique la junta <li style='margin-bottom: 5px;'>Coloque la cubierta en los bolsillos de bisagra del marco, gire la cubierta para abrirla y asegure con tornillos #10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Un apriete excesivo de los tornillos puede impedir que la cubierta se cierre </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 8.3' (211mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 4.18' (106mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2.99' (76mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco interior: 105mm (4.15') <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia entre orificios: 3.12' (79mm) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazar la junta cada 5 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar compatibilidad con dispositivos exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar en aplicaciones que requieran resistencia a la intemperie sin aprobación previa <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar normas locales de seguridad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección certificada contra vandalismo y daños accidentales
Característica 2	Compatible con botones, palancas, teclados, salidas e interruptores
Característica 3	Sistema de cierre con resorte de torsión de acero inoxidable
Característica 4	Incluye accesorios de montaje y junta de sellado integrada
Característica 5	Aprobado por Underwriter Laboratories y normas internacionales
Característica 6	Material resistente a temperaturas extremas de -40°C a 116°C