



Protector de Sobretensión / 120 VCA / 15 A / NEMA 4X / -35°C a 80°C / UL1449

SKU: DTK-120HW Marca: DITEK Categoría: Supresores / Corriente AC-DC

\$1,432.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este protector de sobretensión de 120 VCA y 15 A está diseñado para salvaguardar equipos críticos en entornos exteriores e industriales exigentes. Su carcasa NEMA 4X ofrece protección integral contra polvo, agua y corrosión, permitiendo instalación directa bajo intemperie sin necesidad de gabinetes adicionales. El sistema de LED de diagnóstico proporciona indicación visual inmediata del estado de alimentación y del módulo SPD, facilitando el mantenimiento preventivo. Opera de manera confiable en un rango extremo de temperaturas desde -35°C hasta 80°C, lo que lo hace ideal para aplicaciones en climas severos. La conexión NPT macho con cables 12 AWG simplifica la instalación en paneles eléctricos, sistemas de bombeo, motores, minisplits y paneles de alarma de incendio.

Características Principales

- Indicadores LED duales para monitoreo continuo de alimentación y estado del protector
- Carcasa NEMA 4X hermética, resistente a intemperie, polvo y agentes corrosivos
- Rango operativo extendido de -35°C a 80°C para condiciones climáticas extremas
- Conexión NPT macho con cables 12 AWG para instalación directa en campo
- Aplicaciones versátiles: paneles de incendio, motores, sistemas de bombeo, minisplits
- Certificación UL1449 e IEEE C62.41 para máxima confiabilidad eléctrica

Especificaciones Técnicas

120 VCA
15 A
Corriente Máxima
15 A
Voltaje Nominal
Protección
Grado de Protección
NEMA 4X
Temperatura Operativa
-35°C a 80°C
(-31°F a 176°F)
Conexión
NPT Macho
Cables
12 AWG
Indicadores
LED Diagnóstico
Alimentación + SPD
Normas
UL1449, IEEE C62.41
Tipo de Instalación
Residencial, Comercial
Aplicaciones
Paneles de alarma de incendio, paneles eléctricos residenciales, motores, sistemas de bombeo, minisplit

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED diagnóstico dual para monitoreo de alimentación y SPD
Característica 2	Carcasa NEMA 4X resistente a intemperie y corrosión
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 4	Conexión NPT macho con cables 12 AWG preinstalados
Característica 5	Compatible con paneles de incendio, motores y sistemas de bombeo
Característica 6	Cumple normativas UL1449 e IEEE C62.41