



Protector de Sobretensión Coaxial / 75 Ohm / Frecuencia hasta 3 GHz / Atenuación < 0.2 dB / Conectores F Hembra / Peso 0.14 kg

SKU: 859-992 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,248.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protector de sobretensión coaxial de 75 ohmios diseñado para salvaguardar instalaciones de antenas con línea coaxial contra descargas eléctricas y transitorios de voltaje. Opera en rangos de frecuencia hasta 3 GHz, cubriendo las bandas utilizadas por amplificadores de señal celular. Incorpora conectores F hembra para integración directa en infraestructuras coaxiales estándar. La atenuación inferior a 0.2 dB garantiza una pérdida de señal despreciable, preservando la calidad de comunicación. El elemento de descarga de gas es reemplazable (pieza 859920), permitiendo la restauración de la protección sin sustitución del dispositivo completo. Requiere cable de tierra adicional para operación efectiva.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protector de sobretensión 75 ohm para antenas coaxiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cobertura de frecuencia hasta 3 GHz para redes celulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Atenuación menor a 0.2 dB para señal óptima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores F hembra para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Elemento de descarga de gas reemplazable (pieza 859920)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere cable de tierra adicional<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto y liviano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 75 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: Hasta 3 GHz<li style='padding: 6px 0;'>Atenuación: < 0.2 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: F hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elemento de descarga: Gas reemplazable (859920)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.14 kg<li style='padding: 6px 0;'>Requiere cable de tierra adicional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Protector de sobretensión 859992</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de antenas coaxiales contra sobretensiones eléctricas
Característica 2	Cobertura hasta 3 GHz compatible con amplificadores celulares
Característica 3	Atenuación inferior a 0.2 dB para mínima pérdida de señal
Característica 4	Elemento de descarga de gas reemplazable para mantenimiento prolongado
Característica 5	Conectores F hembra para integración segura en instalaciones coaxiales
Característica 6	Diseño compacto de 0.14 kg para montaje en espacios reducidos