



Protector Línea Telefónica / SASD / RJ-11 / 160V / Bidireccional / Respuesta <5ns

SKU: TSJ-6A    Marca: TRANSECTOR    Categoría: Corriente Directa

\$2,002.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El supresor de picos TSJ6A es un dispositivo de alta corriente de estado sólido diseñado para proteger equipos de sobrevoltajes transitorios sobre líneas telefónicas con conectores RJ-11 usando los pines 3 y 4. Proporciona protección continua bipolar y bidireccional sin interrupción. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El dispositivo se instala en serie con la carga a proteger y cuenta con un cable de 12' para conectar a tierra el sistema (requerido para una supresión adecuada). Utiliza diodos supresores de avalancha de silicio como su única tecnología de supresión y se reinicia automáticamente después de cada evento sin degradación de sus capacidades. </p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje máximo de operación continua:</strong> 160V pico</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de conector:</strong> RJ-11</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pines protegidos:</strong> 3 y 4</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pines pasantes:</strong> 2 y 5</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tiempo de respuesta:</strong> <5ns</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de activación:</strong> ~192V @ 5mA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Nivel máximo de protección (10/1000µs):</strong> 264V @45A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Nivel máximo de protección (8/20µs):</strong> 344V @400A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Impedancia en serie:</strong> 33 Ohms</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fuga máxima:</strong> 5µA</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas y Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 2.2' x 2.2' x 0.89' (5.6 x 5.6 x 2.26 cm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 0.15 lb (0.068 kg)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura operación/almacenamiento:</strong> -30º a +65ºC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación de inflamabilidad:</strong> UL 94-V0</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de líneas telefónicas RJ-11</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de líneas ADSL</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrevoltajes transitorios</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ-11 hembra (entrada desde la línea)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ-11 macho (salida hacia el equipo)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de tierra verde 20 AWG (debe conectarse al mismo sistema de tierra del equipo protegido)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación: Acortar el cable de tierra al máximo para una supresión óptima</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>>1 Año de garantía</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección bipolar sin interrupción de servicio        |
| Característica 2 | Reinicio automático post-evento sin degradación        |
| Característica 3 | Cable de tierra de 12 pies incluido                    |
| Característica 4 | Supresión exclusiva con diodos de avalancha de silicio |
| Característica 5 | Instalación en serie con carga protegida               |
| Característica 6 | Protección pines 3 y 4 conector RJ-11                  |