



Protector Modular 12 V / 2 Pares / Hot-Swap / Tecnología SAD / Voz Datos y Señalización

SKU: DTK-2MHL12BWB Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$2,103.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Multi-etapa, tecnología SAD, diseño híbrido proporciona la mejor protección posible <li style='margin-bottom: 5px;*>Base de montaje para alambre <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidad campo-reemplazable, "hot-swap", diseño de conexión de la tarjeta de circuito <li style='margin-bottom: 5px;*>Siete niveles de voltaje para proteger a todos los tipos de aplicaciones de voz y datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Dos pares protegidos por módulo; Cuando se utiliza con montaje de módulos de base (DTK-MB) puede ser acoplados para proteger hasta diez pares con un tornillo en común de tierra </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de Conexión: Tarjeta de borde DTK-MB con base de montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Base: 10AWG max terminal de tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Max Corriente Continua: 5 Amperios <li style='margin-bottom: 5px;*>Sobretensión Max: 20kA <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de Datos: 200kbps (5v) a 2Mbps (130V) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de Protección: Línea-Tierra (Todos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temp. de Operación: -40°F-158°F (-40°C-70°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad Máxima: 95% sin-condensación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo: 1.9"H x 2.1"W x 1.4"D (48mm x 53mm x 36mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo con Base: 2.6"H x 3.25"W x 1.5"D (66mm x 83mm x 38mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa: ABS (termoplástico) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección multi-etapa con tecnología SAD híbrida
Característica 2	Reemplazo en campo sin interrumpir servicio
Característica 3	Siete niveles de voltaje para diversas aplicaciones
Característica 4	Diseño compacto ABS para montaje en base
Característica 5	Protección escalable hasta 10 pares acoplados
Característica 6	Velocidad de datos configurable 200 kbps a 2 Mbps