



Protector Modular 24 V / 2 Pares / Base Desmontable / Snap-Track / Paneles de Incendio y Alarma

SKU: DTK-2MHL24BWB Marca: DITEK

\$2,199.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protege 2 pares de circuitos de bajo voltaje por módulo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño modular reemplazable en campo con conexión a tierra de un solo punto para una instalación rápida y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para usar en circuitos de bajo voltaje de CA y CC <li style='margin-bottom: 5px;*>Cortos a tierra cuando están comprometidos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de voltaje: 24 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima corriente continua: 5 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa: ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 70°C (-70°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 83 x 38 x 66 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 79 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Revise la ficha técnica completa </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La serie DTK-2MHLPB de protectores contra sobretensiones de bajo voltaje proporciona una protección robusta en un paquete compacto.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Esta serie fue diseñada para facilitar la instalación, con módulos convenientes reemplazables en campo y un sistema base Snap-Track, lo que permite al instalador proteger múltiples circuitos mientras utiliza un punto de tierra común.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Panel de alarma contra incendios <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Circuitos NAC, SLC, PIV e IDC <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Altavoces y equipos de audio de 70 V <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Circuitos de control de iluminación y alumbrado de paisajismo de bajo voltaje <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Buques de corriente de 4-20 mA </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 2 pares de circuitos de bajo voltaje
Característica 2	Diseño modular reemplazable en campo
Característica 3	Conexión a tierra de un solo punto
Característica 4	Compatible con circuitos de CA y CC
Característica 5	Carcasa ABS para condiciones extremas
Característica 6	Instalación rápida en rieles Snap-Track