



Protector Modular 75 V / 2 Pares / Base Desmontable / Snap-Track / Voz Datos y Señalización

SKU: DTK-2MHL75BWB    Marca: DITEK

\$2,421.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protege 2 pares de circuitos de bajo voltaje por módulo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular reemplazable en campo con conexión a tierra de un solo punto para una instalación rápida y sencilla</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para usar en circuitos de bajo voltaje de CA y CC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cortos a tierra cuando están comprometidos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones:</li></ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Esta serie fue diseñada para facilitar la instalación, con módulos convenientes reemplazables en campo y un sistema base Snap-Track, lo que permite al instalador proteger múltiples circuitos mientras utiliza un punto de tierra común.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/scorrea/A/DITEK/DTK2MHL24BWB/imagen1.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección para circuitos de voz, datos y señalización        |
| Característica 2 | Diseño modular reemplazable en campo sin herramientas         |
| Característica 3 | Conexión a tierra central para instalación rápida             |
| Característica 4 | Compatible con CA y CC de bajo voltaje                        |
| Característica 5 | Cortocircuito a tierra automático ante compromiso             |
| Característica 6 | Aplicaciones en alarmas contra incendios, audio 70V y control |