

Sin imagen disponible

Protector para Estación de Jalón, con Espaciador, Texto en Ingles

SKU: STI-1230 Marca: STI Categoría: Estaciones de Jalón

\$1,676.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Esta cubierta única, esta patente ha ayudado a prevenir falsas alarmas de incendio en todo el mundo durante más de 30 años, sin restringir las alarmas legítimas. Ideal para escuelas, hospitales, hogares de ancianos, tiendas, hoteles y edificios públicos de casi todo tipo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>STI-1230 es una clara prueba de manipulaciones, la cubierta exterior resistente en policarbonato, con la leyenda, 'EN CASO DE FUEGO' que se coloca sobre la mayoría de las estaciones manuales. La cubierta está conectada al bastidor por un cable. Cuando se levanta la tapa, que cuelga de la estructura se podrá tener acceso al sistema de accionamiento de alarma.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Características:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La cubierta está estabilizado contra los rayos UV. <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año en los componentes electro mecánicos y electrónicos). <li style='margin-bottom: 5px;*>STI-1230 es para el montaje de sobreponer para estaciones de jalón o boton de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;*>El diseño Stopper II es una marca comercial registrada de Seguridad Technology International, Inc. <li style='margin-bottom: 5px;*>UL para EE.UU. y la normativa de seguridad canadiense (para el etiquetado estándar y personalizado). <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobado FM. <li style='margin-bottom: 5px;*>propiedades de trabajo típicos de policarbonato son de -40 ° a 250 ° F (-40 ° a 121 ° C). <li style='margin-bottom: 5px;*>Se adapta prácticamente todas a las estaciones de palanca manuales (consulte la ficha técnica para las dimensiones). <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*><u>Nota:</u> El usuario final debe verificar la función de alarma y la batería cada seis meses y reemplazarla anualmente o según sea necesario.</p> </div> </div> </div>