



Protector PoE Exterior Gigabit / Tecnología Híbrida SASD+GDT / 100W PoE++ / RJ45 Blindado / IP65 / Enlaces Inalámbricos

SKU: ALPU-F140 Marca: TRANSTECTOR Categoría: Redes

\$2,821.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; margin: 0 0 10px;'> </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin: 0 0 10px; text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> Nuestro protector / supresor de sobretensión Gigabit Ethernet / PoE ++ brinda protección para su equipo electrónico y respalda la confiabilidad del sistema a largo plazo al absorber grandes cantidades de energía transitoria. Este dispositivo industrial de protección contra sobretensiones Gigabit Ethernet / PoE ++ para aplicaciones de línea de datos ayuda a prevenir daños por picos de energía que pueden ser causados por rayos y otras fuentes de energía eléctrica fuertes. El dispositivo de supresión de picos de tensión transitoria / TVSS para Gigabit Ethernet / PoE ++ puede actuar como un pararrayos y una unidad de protección contra picos de sobretensión eléctrica. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 18px; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Gigabits. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección hasta PoE++ (100W). <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de protección:L-L/ L-T /B-T. <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Sistema híbrido (SASD+TGD). <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP65. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima 1.5 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta de supresión < 5 ns. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40° a 65°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía 1 año. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 18px; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pines protegidos (1,2), (3,6), (4,5), (7,8). <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia UV. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo medio entre fallos: 1,000,000 hrs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 150g. <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en poste o pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>RJ45 blindado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Inflamabilidad UL94V-0. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible Cat5, Cat5e, Cat6. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 18px; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces inalámbricos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Videovigilancia IP. <li style='margin-bottom: 5px;'>WiFi para exterior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos. </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: #c0392b; text-align: center; font-weight: bold;'> Nota* El protector tiene que estar aterrizado a tierra </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'> Escenario típico de instalación de protectores contra descargas </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección PoE++ hasta 100W de potencia
Característica 2	Tiempo de respuesta ultrarrápido de 5 ns
Característica 3	Carcasa IP65 para condiciones extremas
Característica 4	Montaje flexible en poste o pared
Característica 5	Impedancia controlada de 100 ohmios
Característica 6	Diseño industrial para enlaces inalámbricos