



Protector PoE Exterior Gigabit / Tubo de Descarga de Gas GDT / 51W PoE+ / RJ45 Blindado / IP23 / Enlaces Inalámbricos

SKU: ALPU-L130 Marca: TRANSTECTOR Categoría: Redes

\$1,811.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de marca --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ALPUF140/80800-transtector_logo.jpg' alt='Logo Transtector'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>Este Transtector Gigabit Ethernet / PoE + SPD utiliza un RJ45 blindado para la conexión. Nuestra protección industrial PoE contra rayos y sobretensiones transitorias para la supresión de picos de potencia es parte de la serie ALPU. La hoja de datos del protector de sobretensión PoE PDF de especificaciones y planos con detalles de dimensiones para ALPU-L130 están disponibles para descargar arriba.</p> <p>La protección contra sobretensiones para dispositivos Gigabit Ethernet / PoE + en este componente Transtector SPD tiene la forma de tubo de descarga de gas (GDT). Esta línea de datos TVSS utiliza circuitos de tubo de descarga de gas (GDT) para proteger los dispositivos electrónicos de picos. La supresión de sobretensiones transitorias de rayos y los eventos de picos eléctricos fuertes para PoE se manejan a través de circuitos de protección GDT en el SPD de la línea de datos. El dispositivo de protección contra sobretensiones comercial Gigabit Ethernet / PoE + ALPU-L130 es EN / IEC 60950-1 y UL 497B</p> </div> <!-- Sección de características, beneficios y aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(149,47,89,0.1);*>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos Gigabits. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección hasta PoE+ (51W). <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de protección: L-G/ S-G. <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 100 Q. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología: Tubo de descarga de gas (TGD). <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima 1.5 A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respuesta de supresión < 75 ns. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -40° a 65°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía 1 año. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(149,47,89,0.1);*>Beneficios:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pines protegidos (1,2), (3,6), (4,5), (7,8). <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección Exterior. IP23 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 150g. <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en poste o pared. <li style='margin-bottom: 5px;*>RJ45 blindado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible Cat5/5e UTP/STP, Cat6/6A. STP </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(149,47,89,0.1);*>Aplicaciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Enlaces inalámbricos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Videovigilancia IP. <li style='margin-bottom: 5px;*>WiFi para exterior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos. </div> </div> <!-- Imagen de producto 1 --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ALPUF140/80800-alpuf140_12.png' alt='Protector PoE Transtector ALPU-L130'> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 5px solid #952F57; background-color: rgba(149,47,89,0.05);*> <p style='color: #c0392b; font-weight: bold; margin: 0;*>Nota* El protector tiene que estar aterrizado a tierra</p> </div> <!-- Imagen de producto 2 --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ALPUL130/80799-alpul130.png' alt='Instalación protector PoE Transtector ALPU-L130'> </div> <!-- Nota de instalación --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; background-color: rgba(149,47,89,0.05); text-align: center;*> <p style='margin: 0; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Escenario típico de instalación de protectores contra descargas</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta en nanosegundos con tecnología GDT
Característica 2	Compatible con redes Cat5, Cat5e y Cat6
Característica 3	Velocidad Gigabit Ethernet hasta 1000 Mbps
Característica 4	Montaje versátil en poste o pared
Característica 5	Protección PoE+ de 51W para cámaras IP
Característica 6	Blindaje RJ45 para conexiones seguras