



Protector PoE Gigabit Ethernet / Tubo de Gas GDT / 1000 Mbps / RJ45 / Interior / Protección L-G

SKU: T-DPR-GE-POE Marca: TRANSTECTOR Categoría: Redes

\$1,186.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 10px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ALPUF140/80800-transtector_logo.jpg' alt='Logo TransTector' class='fr-fic fr-dii'>*></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Nuestro protector / supresor de sobretensi&ocute;n Gigabit Ethernet / PoE ++ brinda protecci&ocute;n para su equipo electr&ocute;nico y respalda la confiabilidad del sistema a largo plazo al absorber grandes cantidades de energía transitoria. Este dispositivo industrial de protecci&ocute;n contra sobretensiones Gigabit Ethernet / PoE ++ para aplicaciones de línea de datos ayuda a prevenir daños por picos de energía que pueden ser causados por rayos y otras fuentes de energía eléctrica fuertes. El dispositivo de supresi&ocute;n de picos de tensi&ocute;n transitoria / TVSS para Gigabit Ethernet / PoE ++ puede actuar como un pararrayos y una unidad de protecci&ocute;n contra picos de sobretensi&ocute;n eléctrica.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos Gigabits<li style='margin-bottom: 5px;*>Protecci&ocute;n hasta PoE+ (30W)<li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de protecci&ocute;n: L-G<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 100 Ω<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología: Tubo de gas (GDT)<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respuesta de supresi&ocute;n < 75 ns<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -40°C a 75°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 1 año</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalaci&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;*>Pines protegidos (1,2), (3,6), (4,5), (7,8)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 45.36 g<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en DPR chasis, riel DIN y pared<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible Cat5, Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Enlaces inalámbricos<li style='margin-bottom: 5px;*>WISP/ISP<li style='margin-bottom: 5px;*>Videovigilancia IP<li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección L-G en los 4 pares de datos para cobertura completa
Característica 2	Tubo de gas GDT para absorción rápida de energía transitoria
Característica 3	Operación en ambientes extremos de -40°C a 75°C
Característica 4	Instalación versátil en rack 19/23 pulgadas, pared o riel DIN
Característica 5	Prevención de daños por rayos y picos de sobretensión eléctrica
Característica 6	SopORTE PoE+ hasta 30W sin degradación del enlace Gigabit