



Protector PoE Metálico Exterior / SASD / 1000 Mbps 90W / RJ45 / NEMA 3R / ATEX Certificado

SKU: TALP-55-1000 Marca: TRANSECTOR Categoría: Protección de Líneas (Red / Coaxial)

\$4,906.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Protector de sobretensión industrial para redes Gigabit Ethernet con alimentación PoE++ de hasta 90W. Diseñado para aplicaciones críticas en entornos hostiles, integra tecnología de diodo de avalancha de silicio (SASD) que absorbe transitorios de alta energía causados por descargas atmosféricas y eventos eléctricos severos. La arquitectura de protección modo L-G garantiza la integridad de equipos sensibles mientras mantiene la continuidad operativa del enlace de datos. Su construcción metálica con certificación NEMA 3R y ATEX permite despliegue en exteriores y zonas con presencia de atmósferas explosivas, operando de manera confiable en rangos térmicos extremos.

Características Generales

- Protección PoE++ (90W) para equipos de alta potencia
- Tecnología SASD (diodo de avalancha de silicio) de alta seguridad
- Tiempo de respuesta de supresión ultrarrápido
- Operación confiable de -40 a 75°C
- Impedancia de línea 100 ohmios estándar
- Modo de protección L-G para protección eficiente
- Conector RJ45 para integración directa
- Carcasa metálica NEMA 3R para exterior
- Certificación ATEX para áreas peligrosas

Desempeño

Velocidad: Gigabit Ethernet 1000 Mbps

Potencia PoE: PoE++ hasta 90W

Tecnología: SASD (diodo de avalancha de silicio)

Modo protección: L-G

Impedancia: 100 ohmios

Tiempo respuesta: Supresión ultrarrápida

Físicas / Eléctricas

Conector: RJ45

Carcasa: Metálica NEMA 3R

Rango térmico: -40 a 75°C

Certificación: ATEX

Contenido del Paquete

Protector de sobretensión PoE++

Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección PoE++ 90W para equipos de alta potencia
Característica 2	Tecnología SASD de respuesta ultrarrápida a transitorios
Característica 3	Rango operativo extendido -40 a 75°C para entornos extremos
Característica 4	Certificación ATEX para áreas con riesgo de explosión
Característica 5	Protección modo L-G con impedancia 100 ohmios estándar
Característica 6	Carcasa metálica NEMA 3R para uso exterior industrial