



Protector PoE Metálico / SASD / 100 Mbps 60V / RJ45 / NEMA 3R / Bidireccional

SKU: ALPU-POE-60-M    Marca: TRANSECTOR    Categoría: Redes

\$1,653.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección Avanzada</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Proteja su red IP con protectores contra sobretensiones Transector que utilizan la última tecnología en sistemas de protección: diodos de avalancha de silicio (SASD).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>A diferencia de otros fabricantes que usan varistores protectores de óxido de metal (MOV) para degradarse con el tiempo al oponerse a las sobretensiones transitorias o de voltaje que dañan su electrónica, Transector utiliza diodos de avalancha de silicio (SASD) que no se degradan al oponerse a la sobretensión, teniendo la respuesta más rápida y el mayor rendimiento de sus protectores; manteniendo así la mejor protección y minimizando los costos de reparación y reemplazo de equipos electrónicos.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diodo de avalancha de silicio (SASD)</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>No degradar por transitorios</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección bidireccional en carga y línea</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protocolo:</strong> Ethernet y Power over Ethernet</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Velocidad de datos:</strong> 100 Mbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión máxima de funcionamiento:</strong> 60 Vcc</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pin protegido:</strong> (1.2) (3.6) (4.5) y (7.8)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conectores:</strong> RJ45</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> pared o poste</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Caja:</strong> NEMA 3R</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura:</strong> -40 a 75 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Requiere tierra independiente unidireccional y dos radios por radio</strong></li> </ul></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-bottom: 15px;'> <a href='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ALPUPOE60M/94278-transector\_logo.jpg' alt='Logo Transector'></a> </div> <div> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/TALPU48POE/TALPU48POE\_1.jpg' alt='Producto'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología SASD sin degradación por sobretensiones |
| Característica 2 | Protección bidireccional en carga y línea          |
| Característica 3 | Compatibilidad Ethernet y Power over Ethernet      |
| Característica 4 | Velocidad de datos hasta 100 Mbps                  |
| Característica 5 | Diseño NEMA 3R para montaje en exterior            |
| Característica 6 | Rango de temperatura ampliado -40 a 75°C           |