



Protector PoE Modular Interior / Tecnología Híbrida SASD-GDT / 100W PoE++ / RJ45 / Montaje Rack DIN / Respuesta <5ns

SKU: DPR-F140 Marca: TRANSTECTOR Categoría: Redes

\$2,494.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo del fabricante --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px;'> <p>El protector contra sobrecargas de datos (también conocido como SPD o protector contra rayos) DPR-F140 de Transtector es un SPD para interior que utiliza tecnología SASD / GDT de vanguardia para proteger equipos críticos en redes de datos con protocolo PoE Gigabit Ethernet sin dejar de ser transparente al rendimiento de datos. Este protector contra descargas eléctricas proporciona una protección efectiva contra las descargas eléctricas que se generan tanto por los eventos de rayos externos como por los eventos de conmutación internos y apoya la confiabilidad del sistema a largo plazo al absorber altas cantidades de energía transitoria mientras mantiene un voltaje de sujeción muy bajo.</p> </div> <!-- Sección de características, beneficios y aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(149, 47, 87, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit;'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características principales: </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Gigabits. <li style='margin-bottom: 5px;'>RJ45 blindado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección hasta PoE++ (100W). <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Híbrida, Diodo avalancha de silicio (SASD) y Tubo de gas (GDT). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta de supresión < 5 ns. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40° a 75°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía 3 años. </div> </div> <!-- Beneficios --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(149, 47, 87, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit;'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Beneficios: </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pines protegidos (1,2), (3,6), (4,5), (7,8). <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 90.72 g. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de protección: L-G, L-L, S-G. <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en DPR chasis, riel DIN y pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible Cat5, Cat5e, Cat6/6A. </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(149, 47, 87, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit;'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Aplicaciones: </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces inalámbricos. <li style='margin-bottom: 5px;'>WISP/ISP <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Videovigilancia IP. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección PoE++ hasta 100W sin degradar rendimiento de red
Característica 2	Tecnología híbrida SASD/GDT para máxima absorción de energía transitoria
Característica 3	Tiempo de respuesta ultrarrápido menor a 5 nanosegundos
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
Característica 5	Puertos RJ45 blindados para conexiones seguras y estabilidad electromagnética
Característica 6	Protección multimodo L-G, L-L y S-G para redes PoE completas