



Protector PoE / RJ45 Hembra / 10 GbE / PoE y HiPoE / 0.25 x 0.14 x 0.10 ft / -40°C a 70°C

SKU: DTK-MRJPOE Marca: DITEK Categoría: Protección de Líneas (Red / Coaxial)

\$1,652.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este protector PoE de montaje en riel DIN está diseñado para salvaguardar equipos de red de alta velocidad en entornos profesionales. Ofrece protección integral para conexiones Ethernet de hasta 10 GbE sin comprometer el rendimiento de la señal, siendo ideal para infraestructuras con cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, NVRs, pantallas táctiles, sistemas de control de acceso e iluminación PoE. Su arquitectura híbrida multietapa garantiza una protección superior contra sobretensiones, mientras que su compatibilidad con PoE y HiPoE lo hace versátil para múltiples aplicaciones críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Velocidades de datos de hasta 10 GbE sin degradación de señal<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Conexiones RJ45 hembra con tornillo externo de puesta a tierra<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento con todas las normas IEEE Power over Ethernet<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Listado UL497B para aplicaciones de seguridad y telecomunicaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatible con PoE/HiPoE para alimentación de dispositivos de alta demanda<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Diseño híbrido de múltiples etapas para protección superior contra transitorios<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Aplicaciones típicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cámaras IP PoE y sistemas de videovigilancia<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>NVRs y equipos de grabación de red<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Puntos de acceso inalámbricos (WAPs)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Pantallas y pads sensibles al tacto de audio y video<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Control de acceso e iluminación PoE<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Método de conexión: Conector hembra RJ45 para entrada/salida</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Velocidad soportada: Hasta 10 GbE</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Categorías compatibles: Cat5e, Cat6, Cat6a</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Alimentación PoE: Compatible con PoE/HiPoE</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Voltaje de servicio: Menor a 60V</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protección y certificaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puesta a tierra: Tornillo externo integrado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Normas IEEE: Cumple todas las normas Power over Ethernet</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Certificación: Listado UL497B</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material: Plástico ABS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 76 x 43 x 30 mm (2.99 x 1.69 x 1.18 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Peso: 113 g</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Montaje: Compatible con riel DIN (requiere accesorio DTK-DRK)</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidades 10 GbE sin degradación de señal
Característica 2	Protección híbrida multietapa superior
Característica 3	Conexiones RJ45 hembra con tornillo de tierra
Característica 4	Compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6a
Característica 5	Operación extrema -40°C a 70°C
Característica 6	Listado UL497B para máxima confiabilidad