Protector PoE / RJ45 Hembra / 10 GbE / PoE y HiPoE / Cámaras IP y WAP

SKU: DTK-MRJPOE Marca: DITEK Categoría: Redes

$1,747.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

   <li style='list-style-type: none; text-align: center;'>   Características principales: <ul> Admite velocidades de datos de hasta 10 GbE sin degradación de la señal Conexiones RJ45 hembra con tornillo externo de puesta a tierra Cumple con todas las normas IEEE Power over Ethernet Listado UL497B Compatible con PoE/HiPoE Aplicaciones: Cámaras IP PoE, NVR's, Puntos de Acceso inalámbricos, Pantallas y PAD's sensibles al tacto de audio y video, Control de Acceso e Iluminación PoE   Características eléctricas y físicas: <ul> Método de conexión: Conector hembra RJ45 para entrada/salida Material: Plástico ABS Temperatura de operación: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) Dimensiones: 76 x 43 x 30 mm Peso: 113 g Compatible con montaje en Riel DIN DTK-DRK Revise la ficha completa   Características Destacadas: El DTK-MRJPOE de DITEK protege los circuitos que utilizan conexiones Power over Ethernet de última generación. Este protector contra sobretensiones de punto de uso es compatible con la infraestructura de cableado CAT5e, CAT6 y CAT6A, y se puede instalar en el extremo del equipo o antes de los inyectores o conmutadores de red. Su diseño híbrido de varias etapas proporciona una protección superior para las aplicaciones PoE.   <hr />

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Velocidades 10 GbE sin degradación de señal**
Característica 2	**Protección híbrida multietapa superior**
Característica 3	**Conexiones RJ45 hembra con tornillo de tierra**
Característica 4	**Compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6a**
Característica 5	**Operación extrema -40°C a 70°C**
Característica 6	**Listado UL497B para máxima confiabilidad**