



Protector Rack 12 Puertos / RJ45 / 10 GbE / PoE y PoE+ / CAT5e CAT6 CAT6A

SKU: DTK-RM12NETS Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$14,799.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'></h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El DTK-RM12NETS de DITEK es un protector contra sobretensiones de 12 canales para montaje en rack 1U que utiliza circuitos de última generación para proporcionar la mejor protección contra sobretensiones para Ethernet, PoE y circuitos PoE Extender opcionales. Admite velocidades de datos de hasta 10 GbE y proporciona conexión a tierra de protección contra sobretensiones a dispositivos remotos cuando se utiliza con cableado STP. <li style='margin-bottom: 5px;'>El DTK-RM12NETS es ideal para instalaciones en las que es necesario proteger varias alimentaciones de cableado Ethernet antes de que entren en los conmutadores de red. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite velocidades de datos de hasta 10 GbE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño híbrido que utiliza las tecnologías SAD y GDT para una protección óptima. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sólida capacidad de corriente de sobretensión de 20 kA por par. <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL497B <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple todas las normas IEEE de alimentación a través de Ethernet IEEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Cámaras IP PoE, NVR's, Puntos de Acceso inalámbricos, Control de Acceso e Iluminación PoE </div> </div> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características eléctricas y físicas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de servicio: <60V <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de bloqueo: 75V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: Hasta 144 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: Hasta 10GbE <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.7Kg </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección híbrida SAD y GDT de última generación
Característica 2	Conexión a tierra para dispositivos remotos con cableado STP
Característica 3	12 canales independientes en formato rack 1U
Característica 4	Compatible con PoE, PoE+ y PoE Extender
Característica 5	Tensión de bloqueo de 75V para máxima seguridad
Característica 6	Capacidad de corriente de sobretensión de 20 kA