



SKU: SLN-120 Marca: TRANSECTOR Categoría: Supresores / Corriente AC-DC

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

protección confiable de equipos electrónicos sensibles. Su arquitectura SASD (Silicon Avalanche Suppression Diode) ofrece respuesta ultrarrápida ante transitorios de voltaje. El formato plug-in permite la instalación inmediata en cualquier receptáculo estándar sin intervención de personal especializado. El sistema de indicación LED bicolor facilita la verificación del estado operando a simple vista. La salida protegida con fusible añade una capa adicional de seguridad contra condiciones de falla prolongada.

Características principales

- Protección bipolar y bidireccional para mayor seguridad
- Indicador de estado LED bicolor para fácil monitoreo visual
- Corriente máxima de descarga de 5 kA (L-N)
- Montaje tipo plug-in para instalación rápida sin herramientas
- Certificación UL 1449 3rd Edition
- Receptáculo NEMA 5-15R para compatibilidad universal
- Salida con fusible para protección adicional

Parámetros eléctricos

Parámetro	Valor
Voltaje nominal	120 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente máxima de descarga	5 kA (L-N)
Corriente máxima	15 A
Tipos de montaje	Plug-in (macho) y Plug-in (macho)
Estándares	UL 1449 3rd Edition
Dimensiones	75 x 7,2 x 2,8 in (190 x 183 x 71 mm)
Peso	0,13 kg / 0,3 lb

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección bipolar y bidireccional integrada
Característica 2	Indicador LED bicolor para monitoreo visual
Característica 3	Salida con fusible para protección adicional
Característica 4	Carcasa PA66 con clasificación UL94 V-0
Característica 5	Frecuencia dual 50/60 Hz compatible
Característica 6	MCOV de 150 VAC para margen de seguridad