



Protector Sobretensión 120 VAC / SASD / Clavija 5-15R / 5 kA / Plug-in / UL 1449

SKU: SLN-120 Marca: TRANSECTOR Categoría: Corriente Alterna

\$3,442.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p>

Características:
* Protección bipolar y bidireccional
* Indicador de estado iluminado
* Corriente máxima de descarga de 5 kA (L-N)
* Estado bicolor del LED, salida con fusible

Especificaciones:

- Voltaje: 120 VAC
- Tipo de montaje: Plug In (macho)
- Estandares: UL 1449 3rd Edition, Enclosure PA66, UL94 V-O
- MCOV: 150 Vac, 50/60 Hz (L-N)
- Receptáculo: Salida NEMA 5-15R
- Peso (kg): 0.13 kg
- Peso (lb): 0.3 lb
- Dimensiones (cm): 7.5 cm x 7.2 cm x 6.1
- Dimensiones (pulgadas): 2.9 x 2.8 x 2.4</p><p></p><p></p><p></p><p></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección bipolar y bidireccional integrada
Característica 2	Indicador LED bicolor para monitoreo visual
Característica 3	Salida con fusible para protección adicional
Característica 4	Carcasa PA66 con clasificación UL94 V-0
Característica 5	Frecuencia dual 50/60 Hz compatible
Característica 6	MCOV de 150 VAC para margen de seguridad

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 03:21