



Protector Transparente para Termostatos Pequeños

SKU: STI-9105 Marca: STI Categoría: Carcasas

\$515.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Esta cubierta ayuda a detener el vandalismo, daños y manipulación de pequeños termostatos o sensores de energía. Moldeado transparente, con material de policarbonato de espesor, de alta resistencia, se recomienda esta cubierta protectora para las áreas donde el abuso es un problema. Esto puede incluir el vandalismo, daños accidentales o costoso, manipulación molesta por los empleados y otros. Especialmente útil donde termostatos se encuentran en las zonas comunes, el dispositivo es fácil de instalar, ya sea para aplicaciones de montaje empotrado (STI-9105) o la superficie de montaje de instalaciones con una opción de dos espaciadores (SUB-901 o SUB-905). Agujeros en el marco permiten que el aire circule libremente por el correcto funcionamiento de los termostatos protegidas o sensores de energía. Una pared interior en el bastidor evita la manipulación de palancas. Respaldo por una garantía de tres años.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ofrece una excelente protección contra la manipulación, el abuso y daño accidental sin afectar el funcionamiento del sensor del termostato o la energía.<li style='margin-bottom: 5px;*>Agujeros en el marco permiten que el aire circule libremente.<li style='margin-bottom: 5px;*>La pared interior evita la manipulación de palancas.<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación fácil y rápida.<li style='margin-bottom: 5px;*>La cubierta está moldeada con policarbonato transparente.<li style='margin-bottom: 5px;*>Dos espaciadores transparentes, disponibles para aplicaciones montadas en la superficie.<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye dos (2) llaves.<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de tres años contra la rotura del policarbonato durante el uso normal.<li style='margin-bottom: 5px;*>La cubierta es resistente a rayos UV.<li style='margin-bottom: 5px;*>Moldeado transparente, 1/8 'de espesor, de policarbonato de alta resistencia.<li style='margin-bottom: 5px;*>Las propiedades de trabajo típicos del policarbonato son -40 ° a 250 ° F (-40 ° a 121 ° C).<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 127 x 140 x 76 mm</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anti-vandalismo y manipulación no autorizada
Característica 2	Ventilación integrada para flujo de aire libre
Característica 3	Pared interna bloquea herramientas de intrusión
Característica 4	Instalación flexible empotrada o en superficie
Característica 5	Material de policarbonato de alta resistencia
Característica 6	Rango térmico extremo -40°C a 121°C