



Protector Universal para Estación Manual, Fabricado en Policarbonato Súper Fuerte Para Uso en Exterior

SKU: STI-1200A-ES Marca: STI Categoría: Estaciones de Jalón

\$3,192.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Estas cubiertas de policarbonato para interiores y exteriores ayudan a proteger los dispositivos sin restringir el funcionamiento legítimo. Las versátiles cubiertas de alarma contra incendios ayudan a prevenir daños físicos accidentales e intencionales, polvo y suciedad, así como entornos severos por dentro y por fuera.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Los modelos de perfil bajo con bocina (serie STI-14000) parpadean y suenan cuando se levanta la cubierta. Opciones de cubierta universal: cubierta con o sin bocina, montaje empotrado, montaje en superficie o modelos de caja posterior impermeable. La protuberancia máxima es de 4 pulgadas de profundidad.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 30px 0;'>El Protector Universal para Estación Manual STI-1200A-ES es un dispositivo patentado que ha estado ayudando a impedir falsas alarmas de incendio en el mundo por más de 30 años, sin restringir las alarmas legítimas. Esta versión tiene una caja empotrable de cuatro pulgadas de profundidad, lo que permite instalarla en lugares de lavado o mojados (tales como cocinas, cafeterías, frigoríficos, duchas, intemperie, etc.) También ayuda a proteger contra daños físicos (tanto accidentales como intencionales), tierra y suciedad.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La tapa incluye una caja posterior de 4 pulgadas de profundidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se ha demostrado efectivo por más de 25 años para impedir falsas alarmas de incendio sin restringir las alarmas legítimas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede emplearse como protección contra daños físicos a las estaciones de alarma manuales. <li style='margin-bottom: 5px;'>La gruesa tapa transparente de policarbonato se encuentra estabilizada contra la radiación UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin cerradura; fácil de abrir. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las propiedades de trabajo típicas del policarbonato son 40° a 250°F (-40° a 121°C). <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL, CUL, y ADA. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Cubiertas de STI con bocina integrada de alarma?</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/a4MW5xiw54I' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué tan resistentes son las cubiertas de policarbonato de STI?</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/PimljOdx2_4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Universal Flat Stopper® con espaciador e instalación de bocina</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/tsU6tRpfMKo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje empotrado de bajo perfil Universal Stopper® con instalación de bocina</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/R0rjTDOhTHo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra daños físicos accidentales e intencionales
Característica 2	Resistencia a polvo, suciedad y entornos severos
Característica 3	Operación sin restricción del funcionamiento legítimo del dispositivo
Característica 4	Construcción empotrada con profundidad de 4 pulgadas
Característica 5	Resistencia UV para uso prolongado en exteriores
Característica 6	Rango térmico extremo de -40°F a 250°F