



PTZ IP 2 Megapixel / 15X Zoom / 100 mts IR / IP67 / ACUSEEK / ACUSEARCH / AI-ISP / 2 Micrófonos y 1 Bocina Integrados / Detección Facial/ ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / PoE+

SKU: DS-2DE4215IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$6,665.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner inicial: logo sin borde ni redondeado, centrado --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><h1 style="text-align: center; font-size: 28px; color: #232a6f; margin: 30px 0;">Especificaciones</h1><!-- Características Principales y Físicas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Principales</div><div style="padding: 15px;"><ul style="list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 2 Megapíxeles (1920 × 1080)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); blanco/negro 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 4.8 a 72 mm (zoom óptico 15×; zoom digital 16×)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojo: hasta 100 m con Smart IR<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones inteligentes: detección de cruce de líneas, intrusión, entrada/salida de región, objetos abandonados/extraterrestres, detección de audio anormal<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect</div></div><div style="padding: 15px;"><div style="border: 1px solid #a80000; border-radius: 8px; padding: 5px;"><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Alerta audible (altavoz integrado de hasta 20 m)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Luz estroboscópica (luz blanca) disuasoria</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Micrófono dual integrado para audio de alta calidad en tiempo real</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Compatible con AcuSeek y AcuSearch</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Mejora la eficiencia de reproducción cuando se integra con NVR Hikvision</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Características físicas: 12 VDC, máx. 18 W / PoE (802.3at)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Temperatura de operación: -30 °C a 65 °C / Humedad: 90%</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Protección: IP67 (resistente a la intemperie)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Dimensiones: 164.5 mm × 290 mm</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Peso: 2 kg</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Soporta tarjeta microSD de hasta 512 GB (AN)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Incluye brazo de pared (modelo DS-1618Z)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Se recomienda usar el modelo DS-2DE4215IWG1-E</div></div></div><div style="padding: 15px;"><div style="border: 1px solid #a80000; border-radius: 8px; padding: 5px;"><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">No incluye fuente de alimentación, se recomienda usar</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Interfaces y Características Generales</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Interfaces Entradas y Salidas</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Entradas de audio: 1 (línea in)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Salidas de audio: 1 (línea out)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Puerto de red: 1 RJ45 10/100 Mbps (PoE)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Micrófono dual integrado (alcance hasta 8 m)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Altavoz integrado (alcance hasta 20 m)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Soporta ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Características Generales</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Entradas de alarma: 1</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Salidas de alarma: 1</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Panelo: 360° continuo</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Tildeo: -15° a 90° (auto flip)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Velocidad de paneo/tildeo: configurable hasta 80°/seg</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Presets / Patrols / Patterns: 300 / 8 / 4</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Reducción de falsas alarmas con AcuSense (clasificación de persona/vehículo)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Función Park Action (acción de estacionamiento)</div></div></div><div style="padding: 15px;"><div style="border: 1px solid #a80000; border-radius: 8px; padding: 5px;"><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Características Destacadas (actualizadas según PDF)</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Captura de rostros: hasta 5 rostros simultáneos</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Búsqueda y seguimiento de rostros y conteo de personas</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Algoritmos de aprendizaje profundo para clasificación de personas y vehículos</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Excelente calidad de imagen en condiciones de baja luminosidad, ofreciendo imágenes a color con apenas 0.005 Lux</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">AcuSense con clasificación mediante Deep Learning</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Detecta hasta 5 rostros en movimiento simultáneamente, y permite conteo regional de personas</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Modos de análisis: múltiples modos de análisis</div><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Sección de videos (sin cambios, se mantienen los mismos, son genéricos)</div></div></div><div style="padding: 15px;"><div style="border: 1px solid #a80000; border-radius: 8px;"><div style="border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 5px 5px 0 5px;">Solución Completa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con algoritmos de aprendizaje profundo
Característica 2	Audio bidireccional con 2 micrófonos y bocina integrados de 20 m de alcance
Característica 3	Alarma disuasiva con luz estroboscópica blanca y alerta audible integrada
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Día/noche real con filtro ICR e iluminación mínima de 0.001 lux en B/N
Característica 6	Zoom óptico 15X con enfoque automático para seguimiento de objetos a distancia