



PTZ IP / 2 MP / 10X Zoom Óptico / 50 mts IR (164 ft) / DarkFighter / AcuSense / Audio Bidireccional / PoE+ / IP66 / Metal

SKU: DS-2DE3C210X-DE(C1)(T5)(AR) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,879.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta cámara PTZ IP de 2 megapíxeles ofrece capacidad de zoom óptico 10x y digital 16x para monitoreo detallado de áreas extensas. Integra tecnología DarkFighter que permite operación en condiciones de iluminación mínima de 0.005 lux, garantizando visibilidad en escenarios de poca luz. La función AcuSense con captura facial inteligente reduce falsas alarmas al distinguir entre personas, vehículos y otros objetos. Su diseño metálico con protección IP66 la hace ideal para instalación en exteriores exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Resolución máxima 2 MP (1920 x 1080) con WDR 120 dBZoom óptico 10x (2.8-28 mm) y digital 16xIluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.3 (AGC ON)Visión nocturna IR hasta 50 metros (164 pies)Compresión H.265+/H.265/H.264Audio bidireccional con micrófono integradoEstabilización electrónica de imagen (EIS)HLC (High Light Compensation) y 3D DNRCompatible con plataforma Hik-Connect (P2P)Soporta ONVIF, ISAPI y SDK<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Imagen y Video</h4><p style='margin: 6px 0;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ F1.3 (AGC ON)</p><p style='margin: 6px 0;'>Distancia focal: 2.8 - 28 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Zoom óptico: 10x / Digital: 16x</p><p style='margin: 6px 0;'>WDR: 120 dB</p><p style='margin: 6px 0;'>Funciones: BLC, HLC, 3D DNR, EIS</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>IR e Iluminación</h4><p style='margin: 6px 0;'>Distancia IR: 50 m (164 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología: DarkFighter</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Red y Almacenamiento</h4><p style='margin: 6px 0;'>Puerto de red: 1 (10/100 Mbps)</p><p style='margin: 6px 0;'>Compresión: H.265+/H.265/H.264</p><p style='margin: 6px 0;'>MicroSD: Hasta 256 GB (no incluida)</p><p style='margin: 6px 0;'>ANR: Recuperación automática de red</p><p style='margin: 6px 0;'>Protocolos: ONVIF, ISAPI, SDK</p><p style='margin: 6px 0;'>Plataforma: Hik-Connect (P2P)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: 12 VCC (no incluida) / PoE+ (802.3at)</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo: 24 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección: IP66</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Metal</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura facial inteligente con AcuSense
Característica 2	DarkFighter para visión en condiciones de poca luz
Característica 3	Estabilización electrónica de imagen EIS
Característica 4	Alarma de entrada/salida para integración con sistemas
Característica 5	Almacenamiento local microSD hasta 256 GB
Característica 6	Recuperación automática de red ANR