



PTZ IP 4 Megapixel / 15X Zoom / 100 mts IR / IP67 / ACUSEEK / ACUSEARCH / AI-ISP / 2 Micrófonos y 1 Bocina Integrados / Detección Facial / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / PoE+

SKU: DS-2DE4415IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$8,716.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner inicial: logo sin borde ni redondeado, centrado --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><h1 style="text-align: center; font-size: 28px; color: #232a6f; margin: 30px 0;">Especificaciones</h1><!-- Características Principales y Físicas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Principales</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 4 Megapíxeles (2560 x 1440).<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); blanco/negro 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR.<li style="margin-bottom: 5px;">Día / Noche real con filtro ICR.<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 4.8 a 72 mm (zoom óptico 15x / zoom digital 16x).<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojo: hasta 100 m con iluminación inteligente.<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones inteligentes: detección de cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región, objetos abandonados/extraídos, detección de audio anormal.<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264.<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Alerta audible (altavoz integrado de hasta 20 m).<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Luz estroboscópica (luz blanca) disuasoria.<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Micrófono dual en matriz integrado (alcance hasta 8 m) para audio de alta calidad en tiempo real.<li style="border: 1px solid #a80000; padding: 5px; font-weight: bold;">Compatible con AcuSeek y AcuSearch: mejora la eficiencia de reproducción cuando se integra con NVR Hikvision.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 VDC, máx. 18 W (incluye 1.6 W para calefactor y 9 W para IR) / PoE (802.3at).<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30 °C a 65 °C / Humedad ≤ 90%.<li style="margin-bottom: 5px;">Protección IP67 (resistente a polvo y agua).<li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobretensiones: TVS 6000 V, protección contra picos y transitorios.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: Ø164.5 mm x 290 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: aprox. 2 kg.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta tarjeta microSD de hasta 512 GB (ANR).<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye brazo de pared (modelo DS-1618ZJ).<li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda usar el modelo TL-POE1605 en caso de que requieran alimentar el domo por medio de PoE.<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">No incluye fuente de alimentación, Se recomienda usar P12DC3A<li style="margin-top: 10px; font-weight: bold;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí</div></div></div><!-- Interfaces y Características Generales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Interfaces Entradas y Salidas</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: 1.<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: 1.<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: 1 (line in).<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: 1 (line out).<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 RJ45 10/100 Mbps (PoE).<li style="margin-bottom: 5px;">Microfono dual integrado (alcance hasta 8 m).<li style="margin-bottom: 5px;">Altavoz integrado (alcance hasta 20 m).<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Generales</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Paneo: 360° continuo.<li style="margin-bottom: 5px;">Tildeo: -15° a 90° (auto flip).<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de paneo/tildeo: configurable hasta 80°/s; velocidad preestablecida 80°/s.<li style="margin-bottom: 5px;">Presets / Patrullas / Patrones: 300 / 8 / 4.<li style="margin-bottom: 5px;">Reducción de falsas alarmas con AcuSense (clasificación de persona/vehículo mediante deep learning).<li style="margin-bottom: 5px;">Función Park Action (acción de estacionamiento).<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta tareas calendarizadas y hasta 20 usuarios simultáneos.<li style="margin-bottom: 5px;">Captura de rostros: hasta 5 rostros simultáneos.</div></div></div><!-- Características Destacadas (actualizadas según PDF, respetando bloque AcuSeek) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Búsqueda rápida con AcuSeek / AcuSearch (requiere NVR compatible)<li style="margin-bottom: 5px;">Si combinas esta cámara con un NVR Hikvision que también tenga AcuSeek o AcuSearch, podrás encontrar grabaciones de personas o vehículos en segundos, sin tener que revisar horas de video. Es como un buscador inteligente que te muestra solo lo que te interesa.<li style="margin-bottom: 5px;">DarkFighter + AI-ISP - Visión excepcional en baja luz:<li style="margin-bottom: 5px;">Imagen a color con solo 0.005 Lux y blanco/negro con 0.001 Lux.<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación infrarroja de hasta 100 m para una cobertura nocturna amplia.<li style="margin-bottom: 5px;">Enfoque rápido con autoaprendizaje (Self-learning Focus).<li style="margin-bottom: 5px;">La cámara mantiene la imagen perfectamente nítida en todo momento, incluso durante movimientos PTZ o cambios de zoom, gracias a su tecnología de enfoque que aprende y se ajusta automáticamente.<li style="margin-bottom: 5px;">Algoritmos de deep learning que distinguen entre personas y vehículos, reduciendo drásticamente las falsas alarmas y mejorando la eficiencia de las notificaciones.<li style="margin-bottom: 5px;">Alarma audiovisual activa disuasoria:<li style="margin-bottom: 5px;">Al detectar un evento, activa una luz estroboscópica y un mensaje de advertencia audible a través de su altavoz integrado (alcance de hasta 20 m), ideal para ahuyentar intrusos de forma inmediata.<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de rostros y conteo de personas:<li style="margin-bottom: 5px;">Detecta hasta 5 rostros en movimiento simultáneamente, y permite conteo regional de personas con múltiples modos de análisis.</div></div></div><!-- Sección de videos (sin cambios) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSeek y AcuSearch para búsqueda eficiente en NVR
Característica 2	DarkFighter con 0.005 lux en color para escenas de baja iluminación
Característica 3	Detección facial y análisis de video inteligente integrados
Característica 4	Estroboscopio y alarma audible para disuasión activa
Característica 5	Audio bidireccional con 2 micrófonos y bocina integrados
Característica 6	AI-ISP para reducción de ruido en condiciones de poca luz