



PTZ IP / 4 Megapixel / 15X Zoom Óptico / IR 100 m (328 ft) / IP67 / PoE+ / Audio Bidireccional / AcuSense / AI-ISP

SKU: DS-2DE4415IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$8,261.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara PTZ IP de 4 megapíxeles con zoom óptico 15x (4.8-72 mm) y zoom digital 16x, diseñada para vigilancia perimetral y seguimiento de objetos a distancia. Integra tecnología DarkFighter para operación en condiciones de extrema baja iluminación (0.005 lux color), iluminación IR inteligente hasta 100 m (328 ft) y filtro ICR para transición día/noche real. Incorpora capacidades de inteligencia artificial con detección facial, análisis de video avanzado (intrusión, cruce de línea, objetos abandonados/extraídos, audio anormal) y algoritmo AI-ISP para optimización de imagen en escenas oscuras. Cuenta con funciones de disuasión activa mediante luz estroboscópica y alarma audible, audio bidireccional con dos micrófonos y bocina integrados, y compatibilidad con AcuSeek/AcuSearch para recuperación eficiente de eventos en NVR. Alimentación PoE+ para simplificar instalación en infraestructura de red existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución: 4 MP (2560 × 1440), sensor CMOS 1/2.8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Zoom: Óptico 15x (4.8-72 mm) + Digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima: Color 0.005 lux @ F1.6, AGC ON; B/N 0.001 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Visión nocturna: Smart IR hasta 100 m (328 ft) con iluminación inteligente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Día/Noche: Real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio: 2 micrófonos integrados + 1 bocina, bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Disuasión: Luz estroboscópica y alarma audible integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: PoE+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: Compatible Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resolución máxima: 2560 × 1440<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Sensor: CMOS 1/2.8'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Distancia focal: 4.8 a 72 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Zoom óptico: 15x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Apertura: F1.6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>AGC: ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tecnología DarkFighter<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>AI-ISP<li style='padding: 6px 0;'>Día/Noche real con filtro ICR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Inteligencia y Análisis</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Intrusión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Entrada/salida de región<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Objetos abandonados/extraídos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Detección de audio anormal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>AcuSense<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>AcuSeek<li style='padding: 6px 0;'>AcuSearch</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas, Eléctricas y Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: PoE+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>IR: Hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Audio: 2 micrófonos + 1 bocina<li style='padding: 6px 0;'>Disuasión: Estroboscopio + alarma audible<li style='padding: 6px 0;'>Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264<li style='padding: 6px 0;'>Compatible Hik-Connect</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSeek y AcuSearch para búsqueda eficiente en NVR
Característica 2	DarkFighter con 0.005 lux en color para escenas de baja iluminación
Característica 3	Detección facial y análisis de video inteligente integrados
Característica 4	Estroboscopio y alarma audible para disuasión activa
Característica 5	Audio bidireccional con 2 micrófonos y bocina integrados
Característica 6	AI-ISP para reducción de ruido en condiciones de poca luz