



PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / 150 mts IR / DARKFIGHTER / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Exterior IP66 / WDR 120 dB / PoE+ / Alarmas y Audio I/O / Micro SD / Metal / 24 VCA

SKU: DS-2DE5425IW-AE(TS) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$10,835.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner inicial --> <p style='text-align: center; margin: 0;'> </p> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función Día/Noche Real <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia del IR: 150 mts con Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima a color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal de 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico / 16X digital) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea / Defog / EIS <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect (https://appstore.hikvision.com/ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 VCA (Fuente no incluida) / PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>El PTZ incluye brazo de pared (DS-1602ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 210 x 344.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.0 Kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda usar el modelo T-LPOE160S en caso de que requieran alimentar el domo por medio de PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye fuente de alimentación, Se recomienda usar RT2470LS <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí </div> </div> <!-- Sección adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces Entradas y Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISUP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneo: 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Tildeo: -15° a 90° (auto flip) <li style='margin-bottom: 5px;'>Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de falsas alarmas (ACUSENSE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de PARK ACTION (o Acción de Estacionamiento) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tareas calendarizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos </div> </div> <!-- Sección destacadas --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <div style='margin-top: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Acusense con Clasificación de Objetos mediante Deep Learning:
 <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para clasificar personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas y mejorando la eficacia en la detección. <li style='margin-bottom: 10px;'>Captura Facial:
 <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Podemos tener reconocimiento facial (base de datos) si usamos un NVR que soporte la función de reconocimiento facial. </div> <!-- Banner final --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>