



PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / 150 mts IR / IP67 / ACUSEEK / ACUSEARCH / AI-ISP / Alarmas y Audio I/O / Detección Facial/ ACUSENSE / PoE+

SKU: DS-2DE5425IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$11,100.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Banner inicial: logo sin borde ni redondeado, centrado --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;--></div><h1 style='text-align: center; font-size: 28px; color: #232a6f; margin: 30px 0;--><!-- Especificaciones</h1><!-- Características Principales y Físicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;-->Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Resolución máxima: 4 Megapíxeles (2560 x 1440).<li style='margin-bottom: 5px;-->Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); blanco/negro 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux con IR.<li style='margin-bottom: 5px;-->Día / Noche real (filtro ICR).<li style='margin-bottom: 5px;-->Zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm) + zoom digital 16x.<li style='margin-bottom: 5px;-->Distancia de infrarrojo: hasta 150 m con Smart IR.<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;-->Compatible con AcuSeek y AcuSearch: mejora la eficiencia de reproducción cuando se integra con NVR Hikvision.<li style='margin-bottom: 5px;-->AcuSense con deep learning: clasificación de persona y vehículo para reducir falsas alarmas.<li style='margin-bottom: 5px;-->Funciones inteligentes: cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región, objetos abandonados/extraídos, detección de audio anormal.<li style='margin-bottom: 5px;-->Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.<li style='margin-bottom: 5px;-->Compatible con Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/<li style='margin-bottom: 5px;-->WDR de 120 dB</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;-->Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 36 VDC ±25%, máx. 24 W / PoE (802.3at).<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de operación: -30 °C a 65 °C / Humedad ≤ 90%.<li style='margin-bottom: 5px;-->Protección IP67 (resistente a la intemperie).<li style='margin-bottom: 5px;-->Protección contra sobretensiones: TVS 6000 V, protección contra picos y transitorios.<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: Ø210 mm x 344.7 mm.<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: aprox. 3.0 kg.<li style='margin-bottom: 5px;-->Se recomienda usar el modelo TL-POE1605 en caso de que requieran alimentar el domo por medio de PoE.<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;-->No incluye fuente de alimentación. Se recomienda usar PL-36V-2A fuente de 36 VDC.<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-weight: bold;-->Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí<!-- Interfaces y Características Generales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;-->Interfaces Entradas y Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Entradas de alarma: 2.<li style='margin-bottom: 5px;-->Salidas de alarma: 1.<li style='margin-bottom: 5px;-->Entradas de audio: 1 (line in).<li style='margin-bottom: 5px;-->Salidas de audio: 1 (line out).<li style='margin-bottom: 5px;-->Puerto de red: 1 RJ45 10/100 Mbps (PoE).<li style='margin-bottom: 5px;-->Ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB).<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;-->Características Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Paneo: 360° continuo (velocidad hasta 120°/s en preset).<li style='margin-bottom: 5px;-->Tildeo: -15° a 90° (auto flip, velocidad hasta 80°/s en preset).<li style='margin-bottom: 5px;-->Presets / Patrols / Patterns: 300 / 8 / 4.<li style='margin-bottom: 5px;-->Reducción de falsas alarmas con AcuSense (clasificación persona/vehículo).<li style='margin-bottom: 5px;-->Función Park Action (acción de estacionamiento).<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta tareas calendarizadas y hasta 20 usuarios simultáneos.<!-- Características Destacadas (con AcuSeek/AcuSearch explicado de forma sencilla, sin modificar ese texto) --><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;-->Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 15px;-->Búsqueda rápida con AcuSeek / AcuSearch (requiere NVR compatible)<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; list-style-type: circle;-->Si combinas esta cámara con un NVR Hikvision que también tenga AcuSeek o AcuSearch, podrás encontrar grabaciones de personas o vehículos en segundos, sin tener que revisar horas de video. Es como un buscador inteligente que te muestra solo lo que te interesa.<li style='margin-bottom: 15px;-->Tecnología Darkfighter y AI-ISP:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; list-style-type: circle;-->Excelente calidad de imagen en condiciones de baja luminosidad, ofreciendo imágenes a color con apenas 0.005 Lux.<li style='margin-bottom: 15px;-->AcuSense con clasificación mediante Deep Learning:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; list-style-type: circle;-->Algoritmos de aprendizaje profundo para clasificar personas y vehículos, reduciendo drásticamente las falsas alarmas.<li style='margin-bottom: 15px;-->Zoom óptico 25x y alcance DORI excepcional:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; list-style-type: circle;-->Detección de personas a más de 2.400 metros (tele), reconocimiento a 480 m, identificación a 240 m.Campo de visión horizontal de 55° (gran angular) a 2.4° (tele).<li style='margin-bottom: 15px;-->Detección Facial<strong style='color: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 14px;--> y funciones inteligentes:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; list-style-type: circle;-->Detecta hasta 5 rostros en movimiento simultáneamente, con selección de la mejor imagen facial.<!-- Banner final --><div style='margin-bottom: 30px;--></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense con deep learning: clasificación de persona y vehículo
Característica 2	AcuSeek y AcuSearch para reproducción eficiente en NVR
Característica 3	Día/noche real con filtro ICR y 0.001 lux en B/N
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Audio bidireccional con entradas y salidas de alarma integradas
Característica 6	AI-ISP para imagen optimizada en condiciones de baja iluminación