



PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / 150 mts IR / Ultra Baja Iluminación / Exterior IP66 / WDR / Hi-PoE

SKU: DS-2DE5425IW-AE Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$7,285.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0;'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico / 16X zoom digital). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 150 mts Smart IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120dB / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea / EIS / Defog. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 vca / Hi-PoE / 30 W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 208 x 345 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.3 Kgs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda usar el modelo LAS-6057-CNRJ45 en caso de que requieran alimentar el domo por medio de PoE. <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye fuente de alimentación. <li style='margin-bottom: 5px;'>El PTZ incluye brazo de pared. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneo: 360°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tildeo: -15° a 90°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tareas calendarizadas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 30 fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720). <li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tercer Stream: 30 fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / Hi-PoE). <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Onvif / ISAPI / CGI. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>