



PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / IK10 / IP66 / ACUSEEK / ACUSEARCH / AI-ISP / Alarmas y Audio I/O / Detección Facial / ACUSENSE / PoE+

SKU: DS-2DE5425WG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$9,796.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/josaa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /></p><!-- Sección de cards con características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*><!-- Características Principales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 4 Megapíxeles (2560 × 1440)<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: Color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25× zoom óptico / 16× zoom digital)<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor CMOS 1/2.8" Prime; progresivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Función DarkFighter con filtro IR cut<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect (href='https://appstore.hikvision.com/' target='_blank' rel='noopener'>https://appstore.hikvision.com/)<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;*>Compatible con AcuSeek y AcuSearch: mejora la eficiencia de reproducción cuando se integra con NVR Hikvision.</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;*>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra picos de corriente y descargas atmosféricas (TVS 6000V)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -30 ~ 65°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 36 VDC / 24 VAC / PoE (802.3at)<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP66 (agua/polvo) e IK10 (vandalismo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 220 mm × 280 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3.0 kg<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>No incluye fuente de alimentación<li style='color: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 14px; box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-weight: bold;*>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic<!--> href='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/manuales/DS-2DE5425WG1-E_Datasheet.pdf' target='_blank' rel='noopener'>Aquí</div></div><!-- Sección de interfaces y características generales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*><!-- Interfaces Entradas y Salidas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;*>Interfaces Entradas y Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de alarmas: 2<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de alarmas: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de audio: 1 (línea in)<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de audio: 1 (línea out)<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluido)<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 RJ45 10/100 Mbps (PoE+)<li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento micro SD / ANR (Auto Network Replenishment)<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISAPI / ISUP</div></div><!-- Características Generales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;*>Características Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Pánel: 360°<li style='margin-bottom: 5px;*>Tilteo: -5°<li style='margin-bottom: 5px;*>Preselección / Patrón: 300 / 8 / 4<li style='margin-bottom: 5px;*>Reducción de falsas alarmas (AcuSense: detección de intrusión, etc.)<li style='margin-bottom: 5px;*>Función de acción de PARK ACTION<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta tareas calendarizadas<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos</div></div><!-- Sección de características destacadas (con viñetas, AcuSeek primero, luego 4 características totales) --><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;*>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 15px;*>Búsqueda rápida con AcuSeek / AcuSearch (requiere NVR compatible)
<li style='margin-bottom: 15px;*>Si combina esta cámara con un NVR Hikvision que también tenga AcuSeek, podrá encontrar grabaciones de personas o vehículos en segundos, sin tener que revisar horas de vídeo. Es como un buscador inteligente que te muestra solo lo que te interesa.<li style='margin-bottom: 15px;*>Tecnología DarkFighter con AI-ISP y excelente rendimiento en baja luz
<li style='margin-bottom: 15px;*>Imagen a color con solo 0.005 Lux y en blanco/negro con 0.001 Lux. Ideal para vigilancia nocturna sin necesidad de iluminación adicional, manteniendo detalles y colores naturales.<li style='margin-bottom: 15px;*>Zoom óptico 25× (4.8-120 mm) con autoenfoco de alta velocidad
<li style='margin-bottom: 15px;*>Permite acercarse a objetos lejanos sin pérdida de nitidez. La tecnología de autoaprendizaje mantiene la imagen enfocada cada segundo, ideal para grandes extensiones.<li style='margin-bottom: 15px;*>Resolución 4 MP (2560×1440) y WDR de 120 dB
<li style='margin-bottom: 15px;*>Imágenes de alta calidad con amplio rango dinámico para escenas con iluminación compleja (contraluz, reflejos). Además soporta HLC, BLC, 3D DNR y desenfoque digital.</div><!-- Banner final --><div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/josaa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner de solución completa' /></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSeek y AcuSearch para búsqueda inteligente en NVR
Característica 2	Detección facial con algoritmos AcuSense integrados
Característica 3	AI-ISP para imagen optimizada en condiciones extremas de luz
Característica 4	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 5	Entradas y salidas de audio y alarmas para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Operación en temperaturas de -30 °C a 65 °C con protección TVS 6000V